

BI950EA/L

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

BI950EA/L

BOMPANI ECOLINE

COTTURA

CUCINE

90X60PB

FREE STANDING

8014747040399

85166010

ECOLINE

BIANCO

CRUSCOTTO BOMBATO

ENNE

Mista

CE

AUSTRALIAN APPROVAL

G30 30mbar

Piano

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

-

-

SI

BRUC RAPIDO A V DEF3 2,8 kW

BRUC AUS A V DEF3 1,0 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	BRUC SEMI A V DEF3 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	BRUC RAPIDO A V DEF3 2,8 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	COPERCHIO LAMIERA 96PB SM
Griglie	n° 2 - GRIGLIA 2F 96N/66N APE
Alzatina	

Caratteristiche forno

Tipologia Forno	
NR Programmi	
Sicurezza stop gas sul forno	SI
Sicurezza stop gas sul grill	VU
Volume forno (lt)	54
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	-
Elemento riscaldante circolare (kW)	-
Suola (kW)	GAS statico - 3 kW
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	-
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	1,98
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	7,11
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	-
Rubinetto grill indipendente	-
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	-
Maniglia	MANIGLIA FORNO>96PB
Colore Maniglia	
Porta	MONTANTI/CERNIERE STAR/S

Raffreddamento tangenziale			
Numero vetri porta			2V (1ATERMICO)
Guide telescopiche			
Accessori			
Luce			SI - LAMP FASTON LATER 15W
Girarrosto			-
Leccarda o teglia smaltata			1
Leccarda profonda			-
Leccarda in vetro			
Griglia forno			1
Piano dolci in alluminio			-
Griglia grill pan			
Vano scaldavivande			-
Piedini regolabili			-
Cassetto scaldavivande			-
Kit multispiedi			-
Doppia uscita rampa			-
Dispositivo antiribaltamento			-
Dispositivi di sicurezza			-
Lingue libretto istruzioni			IT-FR-UK
Sacchetto accessori			KIT UG G20-20MBAR
Potenza gas totale (kW)			
Potenza elettrica totale (kW)			
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)			230 V - 50 HZ
Portagomma			
Fusibile per corrente massima (A)			
Allacciamento Elettrico			
Sticker vari			
Dimensioni e pesi			
Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	40,00000
Qtà Container	NR	C40	84,00000
Qtà Container	NR	C40HC	106,00000
L=Larghezza Imb.	MM	970,00000	
P=Profondità Imb.	MM	680,00000	
H=Altezza Imb.	MM	970,00000	
Peso Lordo	KG	63,6	
Peso Netto	KG	54	