

## SF465AV

**Famiglia:** Forno  
**Categoria:** 60 cm  
**Alimentazione:** Elettrico  
**Fonte di calore:** Elettrico  
**Metodo di Cottura:** Ventilato  
**Controllo forno:** Elettromeccanico



### Estetica

Estetica: Selezione squadrata  
Design: Piatto  
Colore: Avena  
Materiale: Materiale Verniciato  
Tipo vetro: Chiaro  
Colore serigrafia: Marrone  
Tipo serigrafia: Simboli

Porta: Con pannello  
Maniglia: Squadrata Selezione  
Colore maniglia: Nero  
Logo: Serigrafato

### Programmi / Funzioni

N° funzioni di cottura: 6



### Comandi

Regolazione comandi: Manopole  
N° manopole: 3  
Manopole: Restyling Selezione  
Colore manopole: Nero

### Opzioni

Programmatore Tempo: Elettromeccanico  
Opzioni di programmazione tempo: Fine cottura con spegnimento automatico  
Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

### Caratteristiche Tecniche

Regolazione della temperatura: Elettromeccanico  
Temperatura minima: 50 °C  
Temperatura massima: 250 °C  
Materiale della cavità: Smalto Ever Clean  
N° di ripiani: 4

Tipo di ripiani: Telai in metallo  
Ventola: Singola  
N° di luci: 1  
Tipo di Luce: Alogene  
Potenza luce: 40 W



Resistenza suola - Potenza: 1200 W  
Resistenza cielo - Potenza: 1000 W  
Resistenza grill - Potenza: 1700 W  
Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W  
Porta: a temperatura controllata  
Porta smontabile  
Porta interna tuttovetro  
Vetro interno removibile  
N° vetri porta totale: 3

N° vetri porta termoriflettenti: 1  
Termostato di sicurezza  
Sistema di raffreddamento: Tangenziale  
Condotto di Raffreddamento: Singolo  
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 316x460x412 mm

### **Prestazioni / Etichetta Energetica**

---

Classe di efficienza energetica (2002/40/CE): B  
Classe di efficienza energetica: A  
Volume netto della cavità: 61 l  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 kWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 kWh  
Volume lordo della cavità: 70 l

## Dotazione Accessori Inclusi

---

Griglia con stop: 1

Bacinella smaltata (40 mm): 1

## Collegamento Elettrico

---

Tensione: 220-240 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Corrente: 13 A

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

## Accessori non inclusi

---



### BN620-1

Bacinella smaltata, profondità 20mm



### BN640

Bacinella smaltata, Profondità 40mm



### BNP608T

Bacinella teflonata, profondità 8mm



### BVG

Bacinella in vetro, Griglia interna in acciaio, Profondità 40mm



### GT1P-2

Ad estrazione parziale su un livello, Per forni con telai laterali in metallo. Lunghezza 355.5, estrazione 285 mm. Materiale: Acciaio AISI 430 luc



### GT1T-2

Ad estrazione totale su 1 livello. Per forni con telai laterali in metallo Lunghezza 355.5, estrazione 418.5 mm Materiale: acciaio AISI 430 lucido



### MDB

Maniglia doppia per teglie



### PALPZ

Paletta per pizza con manico ripiegabile  
LARGHEZZA: 315mm LUNGHEZZA: 325mm



### PC60-1

Set di pannelli catalici, 4 livelli, 1 lampada



### PIR2

Pirofila+griglia acciaio. Coperchio in vetro.  
Accessorio non utilizzabile se presenti guide telescopiche



### PPR2

Pietra pizza rettangolare senza manici. Dimensioni:  
L42 x H1,8 x P37,5 cm.



### PR3845X

Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.



### PRTX

Pietra pizza tonda diametro 35cm con 2 manici. Non adatta ai forni a microonde. Adatta anche ai forni a gas se posizionata sulla griglia.



### SFLK

Child lock

