BODP268/B



Caratteristiche Generali

Codice prodotto
Marchio
Codice Articolo Cliente
Descrizione Commerciale
Famiglia Prodotto
Tipologia Prodotto

Tipologia Prodotto Categoria Prodotto Installazione

Codice EAN Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Volume lordo totale (lt)
Volume netto totale (lt)
Volume lordo frigorifero (lt)
Volume netto frigorifero (lt)
Volume lordo congelatore (lt)
Volume netto congelatore (lt)

Classe Climatica Numero di Porte

Numero di Compressori

Capacità di congelazione (kg/24h)

Sistema Refrigeraz. (No Frost - Defrost - Manuale)

Approvazioni

CE
Tipo della ventilazione
Reparto per congelati
Tipo di Condensatore
Materiale dell'isolante

BODP268/B BOMPANI

FREDDO

FRIGORIFERI LUCE LED

DOPPIA PORTA FREE STANDING 8014747045745

84182191 RETRO' BLU NAVY 315

T (18°C - 43°C)

2 1 3

VENTILATO

TUV RHEINLAND ITALIA

SI

FORZATA SOPRA

SERPENTINA C-PENTANE

Zero CFC Reparto per congelazione rapida Apertura porta Porte reversibili	SI NO DESTRA NO
Comandi per l'Utente Impostazione della temperatura Luce interna Tipo di sistema di deumidificazione (Frigorifero/Congelat Gas refrigerante Quantità del gas refrigerante (gr) Potenza elettrica Potenza per riscaldatore di deumidificazione Corrente elettrica Spina di alimentazione	TERMOSTATO LED AUTOMATICO / MANUALE R600a 56 118 - 0,75 UE
Tipo di accessori (transparenti - bianchi) Contenitori sulla porta (pezzi) Tipo Contenitori sulla porta (transparenti - bianchi) cassetti standard (pezzi) Vani a ribalta (pezzi) contenitori ghiaccio cubetti (pezzi) Ripiani frigorifero (pezzi) Tipo Ripiani frigorifero (transparenti - bianchi) Rotelle posteriori (pezzi) Rotelle anteriori (pezzi) Piedi regolabili (pezzi) Regolazione altezza(+cm) Ripiano portabottiglie Volume dei contenitori verdura (lt)	TRASPARENTE 4 TRASPARENTI 2 - 1 4 VETRO 2 - 2 +3 SI 32
Prestazioni Prestazioni (numero di stelle) Consumo energia kWh/24h Consumo energia kWh/anno Classe Energetica Tempo di salita in temperatura (da -18°C a -9°C) (mins) Congelazione in caso di black-out (hours) Noise Emissioni Rumore dB (A) Termostato Voltaggio (V) / Frequenza (Hz) Fusibile per corrente massima (A)	4 0,75 274 A+ 1080 18 37 ELETTRONICO 220-240V - 50HZ
Dimensioni e pesi Quale fianco coricato Materiale dell'imballo Qtà Container Qtà Container Qtà Container Impilabilità L=Larghezza Imb. P=Profondità Imb.	SINISTRO NR C20 27,00000 NR C40 57,00000 NR C40HC 75,00000 NR 2,00000 MM 610,00000 MM 720,00000



H=Altezza Imb. MN	1 1. <i>1</i>	90,00000
-------------------	---------------	----------

Peso Lordo	KG	64,5
Peso Netto	KG	59

SCHEMA TECNICO

