

BI540GA/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

BI540GA/N

BOMPANI ECOLINE

COTTURA

CUCINE

50X50

FREE STANDING

8014747050688

85166010

ECOLINE

BIANCO

PIATTO

ENNE

NERO

Mista

COMANDI FRONTALI

-

CE

CE

G20 20mbar

Piano

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

BRUCIATORI GAS

4

NO

NO

SI

RAPIDO 2,80 kW

SEMIRAPIDO 1,65 kW

<p>Bruciatore posizione 3 anteriore centrale Bruciatore posizione 4 posteriore centrale Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra Bruciatore posizione 7 centrale Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale Tasto on/off Sicurezza Bambini Sensore pentole 9 livelli di temperatura Timer 0-99 minuti Spia calore residuo Limitatore di potenza Coperchio Griglie Alzatina</p>	<p>AUSILIARIO 1,00 kW SEMIRAPIDO 1,65 kW</p> <p>SMALTATO PIATTINA SMALTATA NERO LU NO</p>
<p>Caratteristiche forno Tipologia Forno NR Programmi LUCE RESISTENZA SUOLA STATICO GRILL Sicurezza stop gas sul forno Sicurezza stop gas sul grill Volume forno (lt) Tipo cavità Cielo + grill (kW) Elemento riscaldante circolare (kW) Suola (kW) Grill Gas Bruciatore Forno Grigliatura porta chiusa Accensione forno a gas Classe efficienza forno elettrico Cons conv kW/h Cons vent kW/h Cons conv Mj Cons vent Mj Rubinetto forno Rubinetto grill indipendente Temperatura massima centroforno (°C) Sistema di pulizia</p>	<p>ELETTRICO STATICO 4 * * * *</p> <p>54 PARETI STAMPATE 1100 - 1500 - 1100</p> <p>B</p> <p>250 SMALTO NERO</p>

Sistema di ventilazione	NO
Maniglia	U OVALE
Colore Maniglia	NERO
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	NO
Numero vetri porta	2
Guide telescopiche	-
Accessori	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	1
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	-
Piedini regolabili	LIVELLAMENTO
Cassetto scaldavivande	-
Kit multispiedi	-
Doppia uscita rampa	-
Dispositivo antiribaltamento	SI
Dispositivi di sicurezza	SI
Lingue libretto istruzioni	IT-EN
Sacchetto accessori	
Potenza gas totale (kW)	7,1
Potenza elettrica totale (kW)	2,2
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	SI
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	CAVO SENZA SPINA
Sticker vari	NORMATIVI+MADE IN ITALY
Dimensioni e pesi	
Materiale dell'imballo	
L=Larghezza Imb.	MM 550,00000
P=Profondità Imb.	MM 580,00000
H=Altezza Imb.	MM 920,00000
Peso Lordo	KG 49,8
Peso Netto	KG 43,8