

BI640KA/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto	BI640KA/N
Marchio	BOMPANI ECOLINE
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	CUCINE
Categoria Prodotto	60X60
Installazione	FREE STANDING
Codice EAN	8014747051005
Nomenclatura Combinata	85166010
Linea Prodotto	ECOLINE
Colore	BIANCO
Cruscotto	PIATTO
Manopola	ENNE
Colore Manopola	NERO
Alimentazione	Mista
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	-
Omologazione gas	CE
Omologazione elettrica	CE
Gas	G20 20mbar

Piano

Tipologia Piano	BRUCIATORI GAS
Zona Cottura	4
Accensione automatica fuochi del piano	NO
Accensione elettronica sottomanopola	NO
Sicurezza stop gas sui fuochi del piano	SI
Brucciatoe posizione 1 anteriore destra	RAPIDO 2,80 kW
Brucciatoe posizione 2 posteriore destra	AUSILIARIO 1,00 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	SEMIRAPIDO 1,65 kW RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	SMALTATO PIATTINA SMALTATA NERO LU NO
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	
Griglie	
Alzatina	
Caratteristiche forno	
Tipologia Forno	ELETTRICO STATICO
NR Programmi	4
LUCE	*
RESISTENZA SUOLA	*
STATICO	*
GRILL	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	54
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	1100 - 1500
Elemento riscaldante circolare (kW)	-
Suola (kW)	1100
Grill Gas	-
Bruciatore Forno	-
Grigliatura porta chiusa	
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	
Rubinetto grill indipendente	
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO

Sistema di ventilazione	NO
Maniglia	TUBO
Colore Maniglia	NERO
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	NO
Numero vetri porta	3
Guide telescopiche	-

Accessori

Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	1
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	-
Piedini regolabili	
Cassetto scaldavivande	
Kit multispiedi	
Doppia uscita rampa	
Dispositivo antiribaltamento	SI
Dispositivi di sicurezza	SI
Lingue libretto istruzioni	IT-EN
Sacchetto accessori	
Potenza gas totale (kW)	8,25
Potenza elettrica totale (kW)	2,2
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	SI
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	CAVO SENZA SPINA
Sticker vari	NORMATIVI+MADE IN ITALY

Dimensioni e pesi

Materiale dell'imballo		
L=Larghezza Imb.	MM	660,00000
P=Profondità Imb.	MM	700,00000
H=Altezza Imb.	MM	970,00000
Peso Lordo	KG	52
Peso Netto	KG	43,8