

BO243EA/E



Caratteristiche Generali

Codice Prodotto
 Marchio
 Codice Articolo Cliente
 Descrizione Commerciale
 Famiglia Prodotto
 Tipologia Prodotto
 Categoria Prodotto
 Installazione
 Codice EAN
 Nomenclatura Combinata
 Linea Prodotto
 Colore
 Cruscotto
 Manopola
 Colore Manopola
 Alimentazione
 Tipo Comandi
 Programmatore Cottura
 Omologazione gas
 Omologazione elettrica
 Gas

BO243EA/E
 BOMPANI

COTTURA
 FORNI
 60
 BUILT IN
 8014747035500
 85166080
 IBAKE
 INOX
 TOUCH CONTROL

-
 Elettrica
 TOUCH CONTROL
 PROGRAMMATORE TOUCH
 CE
 CE
 -

Caratteristiche forno

Tipologia Forno
 NR Programmi
 STATICO
 RESISTENZA SUPERIORE
 RESISTENZA SUOLA
 GRILL
 MAXI GRILL

ELETTRONICO MULTIFUNZION
 11
 *
 *
 *
 *
 *

MAXI GRILL + VENTOLA	*
STATICO VENTILATO	*
CIRCOLARE + VENTOLA	*
SUOLA + VENTOLA	*
DEFROST	*
PRERISCALDAMENTO	*
Sicurezza stop gas sul forno	VU
Sicurezza stop gas sul grill	VU
Volume forno (lt)	60
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	1100 - 1500
Elemento riscaldante circolare (kW)	2000
Suola (kW)	1100
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	-
Classe efficienza forno elettrico	A
Cons conv kW/h	0,89
Cons vent kW/h	0,84
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	-
Rubinetto grill indipendente	-
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	SI
Maniglia	ALLUMINIO 90°
Colore Maniglia	ALLUMINIO
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	SI
Numero vetri porta	3
Guide telescopiche	-

Accessori

Luce	1 STANDARD
Girarrosto	-
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	2
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	-
Piedini regolabili	-
Cassetto scaldavivande	-
Kit multispiedi	-
Doppia uscita rampa	-
Dispositivo antiribaltamento	-
Dispositivi di sicurezza	-

Lingue libretto istruzioni	IT-GB-FR-RUS-ARA
Sacchetto accessori	-
Potenza gas totale (kW)	-
Potenza elettrica totale (kW)	-
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	-
Fusibile per corrente massima (A)	-
Allacciamento Elettrico	CAVO SENZA SPINA
Sticker vari	-

Dimensioni e pesi

Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	81,00000
Qtà Container	NR	C40	162,00000
Qtà Container	NR	C40HC	216,00000
Impilabilità	NR	6,00000	
L=Larghezza Imb.	MM	640,00000	
P=Profondità Imb.	MM	640,00000	
H=Altezza Imb.	MM	650,00000	
Peso Lordo	KG	33	
Peso Netto	KG	30	

SCHEMA INCASSO

