

# UltraPLEX



Atlantis

[www.atlantis-land.com](http://www.atlantis-land.com)



## IP Camera

# UX820A DPV



Outdoor 2MP H.264 Dome IR Varifocal PoE IP Camera



# IP Camera

# UX820A DPV

# UltraPLEX

## Outdoor 2MP H.264 Dome IR Varifocal PoE IP Camera



Atlantis  
Free APP

PoE

2  
MegaPixel



Le IP Camera della famiglia UltraPlex sono dispositivi Bullet/Dome, con sensore CMOS, complete e versatili, adatte per massimizzare la sicurezza in ambienti outdoor (IP66).

Le IP Camera UltraPlex, tramite l'interfaccia di rete, possono essere collegate direttamente alla LAN ed essere gestite e controllate, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC (via Browser WEB), CMS gratuito (fino a 64 canali, disponibile per ambiente Windows) o un NVR. La funzionalità P2P permette la visione remota, su iPhone, iPad ed Android, senza la necessità di dover configurare altri apparati: è sufficiente scansionare il QRcode del prodotto per poter immediatamente visualizzare il video ripreso dal dispositivo.

Le IP Camera UltraPlex supportano lo standard ONVIF 2.4/RTSP per un'ampia interoperabilità con i software di controllo/NVR/NAS presenti nel mercato. Sono inoltre compatibili con tutti gli NVR Atlantis: sia IP Facile (A11-NVRxxx) che Triox (A15-TXxxx).

Supportando lo standard PoE, la IP Camera UX820A-DPV è in grado di essere direttamente alimentata dal cavo Ethernet se connessa ad uno switch PoE oppure ad un NVR con supporto PoE (A11-NVR04-P, A11-NVR08-P, A11-NVR09-P).

- Sensore CMOS da 1/2.9" prodotto da Sony (IMX323) e con una risoluzione di 2MP (1920x1080) a 25fps
- 24 IR LED (basso consumo) per visione notturna (fino a 18m)
- L'Ottica Varifocale manuale (zoom 4x/2.8mm-12mm) rende il prodotto estremamente versatile
- Triplo streaming simultaneo con compressione H.264 a 25FPS ad ogni risoluzione
- Il supporto degli standard ONVIF 2.4/RTSP rende possibile un'ampia interoperabilità
- Lo chassis in metallo (IP66) garantisce un'ottima dissipazione termica e schermatura elettromagnetica
- Il Supporto PoE (IEEE802.3af) permette di alimentare direttamente dal cavo ethernet (tramite apposito switch PoE/Injector) il dispositivo fino a 100mt di distanza
- Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno e buoni risultati in ambienti scarsamente illuminati
- Notifica automatica via mail e funzionalità avanzate di Motion Detection con upload su FTP (video, immagini), Google Cloud (immagini) o invio Mail (immagini)
- Completamente controllabile via APP (scansionando QRcode) per Apple/Android
- Software a corredo (Windows 7/8/10) capace di gestire fino a 64 canali e 16 dispositivi
- Compatibile con la famiglia di NVR IP Facile (A11-NVRxxx) e TRIOX (A15-TXxxx)

## IP Camera UX820A DPV

A11-UX820A-DPV

Resolution	2 MegaPixel (1920x1080)
Type	Dome
Protocol	Onvif, RTSP
Lan Interface	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
PoE	IEEE802.3af in Mode A & B
Chipset	SONY IMX323 + HI3516C
Sensor	1/2.9" CMOS Sony
Min Illumination	0 LUX with IR ON
IR Distance	IR LED: 14µ x 24 PCS (IR 850nm) Up to 18mt
IR Filter	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS	2.8-12mm Varifocal lens (65°-32° Hz)
Streaming	H.264/MJPEG
Resolution	Main Stream: FullHD 1080P (1920x1080)@25fps Sub Stream: (720x480)@25fps 3rd Stream: (352x288)@25fps
Image Parameters	Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Ircut mode and delay, Exposure (Auto, Manual), BackLight, White Balance (Auto, Manual), 2D-NR, 3D-NR, Defog, Image Enhancement (Flicker Control, SW WDR), Mirror (Horizontal, Vertical)
Access	Multiple user access levels with password protection
Max Users	- 2 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast - 3 different users (Admin, Guest, Viewer)
Network	IP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP
Management	WEB (IE, FireFox), ONVIF (CMS, NVR)
Remote/Local View	WEB (IE, FireFox), ONVIF (CMS, NVR), APP (Android, Apple), RTSP Player
Alarm	Motion Detection (image): Mail, FTP, Cloud Motion Detection (video): FTP
Advanced	Scheduled AutoReboot, Motion Detection (10 Level)
Recording Mode	CMS, NVR, IE/Firefox, APP, FTP
CMS (x Windows)	CMS (up to 16 cameras)
System requirement	• Intel® Pentium® IV 1800MHz or compatible processor with 4GB RAM • Windows® 7/8/10 • Internet Explorer/FireFox
Waterproof Rating	IP66
Dimensions (DxH)	130mm x 110mm
Weight	630 g
Operation Temp.	-10°C ~ 40°C RH 85% Max
Housing	Metal
Power Supply	DC12V, 1000mA max or Using PoE Mode A/B



Telecamera IP 2MP PoE Varifocale

Codice: A11-UX820A-DPV

EAN: 8026974019048

La confezione contiene:

- Telecamera IP • Guida rapida (Italiano, Inglese) • Kit montaggio
- Garanzia & Smaltimento



Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni e per questo potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Sarà cura dell'utente informarsi sulle normative vigenti sul luogo d'utilizzo. Atlantis non è responsabile per l'uso improprio del dispositivo.



# Atlantis

www.atlantis-land.com