



CARATTERISTICHE

potenza max : 2000 w
 resistenza ceramica
 3 impostazioni: sola ventilazione/low/high
 telecomando
 Display LED
 Timer fino a 8h
 Protezione anti surriscaldamento
 Pratico attacco a muro
 oscillazione automatica flap
 indicatore di potenza luminoso



DISPLAY LED

Tecnologia avanzata per facilitare l'utilizzo.



TELECOMANDO

Per impostare rapidamente tutte le funzioni.



TIMER

programmazione con timer fino a 8h.



AMPIO FLAP

Per indirizzare il flusso di aria calda.



TERMOVENTILATORE WALL

Installazione a parete.



		CALDO UP
	Cod.	99446
	EAN	
Potenza termica (min - max)	W	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	65
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	560 x 185 x 145
Dimensioni prodotto (con imballo) (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	595 x 225 x 170
Peso (senza imballo)	Kg	2,8
Peso (con imballo)	Kg	3,1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240-1-50
Resistenza ceramica		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Selettore potenza		✓
Comandi meccanici		
Comandi digitali		✓
Display LCD		
Tastiera soft touch		
Timer 12h		
Telecomando		✓
Flap orientabile		✓
Funzione Eco		
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Interruttore antiribaltamento		
Maniglia		
Supporto a muro		✓