



Silenzioso <45 dB(A). Capacità serbatoio: 3L. Indicatore luminoso di riempimento tanica. Deumidificazione fino a 17 L/giorno (32°C rh80%). Display LED. Funzione turbo per lavanderia. Ventilazione a 2 velocità. Filtro antipolvere. Filtro a carboni attivi. Timer 24 ore.

Noisless <45 dB(A). 3L capacity. Water full indicator. Dehumidifies up to 17 L/day (32°C rh80%). LED display. 2 speeds fan. Dust filter. Active carbon filter. Turbo function for laundry. 24 hours timer.

	SEKKO 17	AR8D17
		(V) 220-240
		(Hz) 50
		POTENZA - POWER (W) 340
		Classe isolamento - Insulation class I
		Protezione IP - IP protection IPX0
		Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 32°C RH80%) 17
		Capacità serbatoio - Tank capacity (L) 3
		Drenaggio continuo - Continuous drainage ●
		Velocità ventola - Fan speed (Nr.) 2
		Portata d'aria massima - Maximum flow rate (m³/h) 160
		Rumorosità - Noise level (dB(A)) 45
		Filtro antipolvere - Dust filter ●
		Filtro a carboni attivi - Active carbon filter ●
		Indicatore serbatoio pieno - Water full indicator ●
		Display LED umidità, temperatura - LED display humidity, temperature ●
		Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.) 24 (on + off)
		Livelli umidità impostabili - Adjustable humidity level (RH%) CONT. / 40 / 50 / 60 / 70
		Funzione turbo - Turbo function ●
		Funzione AIR CLEAN, eliminazione odori - AIR CLEAN function, odours removing ●
		Peso Netto - Net weight (kg) 12,5
		Peso Lordo - Gross weight (kg) 13,5
		Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 30,5 x 24 x 51
		Imballo singolo - Giftbox (cm) 36 x 29,1 x 57,3
		Pezzi per master - Pcs per master 1
		EAN CODE 8004032110487



Contiene gas fluorurati ad effetto serra (ermeticamente sigillati):
Contains fluorinated greenhouse gas (hermetically sealed):

R-134a (GWP 1430) 0,11 kg

(t CO₂ equivalenti - equivalent) 0,1573