

TS-228A	
CPU	Processore quad-core Realtek RTD1295 1,4GHz Architettura: 64-bit ARM A53 Motore hardware per l' accelerazione della crittografia
Memoria di sistema	1 GB DDR4, non espandibile
Memoria Flash	4GB eMMC
Vano unità	2 SATA 6Gbps da 3,5"
Compatibilità unità	Unità SATA da 3,5"
Porta Ethernet Gigabit	1 RJ45
Porta USB	Tipo A; 1 USB 3.1 Gen1 (Frontale); 2 USB 2.0 (Posteriore)
Indicatori LED	Rete, disco 1, disco 2, stato sistema, Copia immediata
Pulsanti	Accensione, ripristino, Copia immediata USB
Avviso di sistema	Cicalino
Fattore di forma	Tower
Dimensioni (A x L x P)	7,36 x 3,54 x 4,92" 187,7 x 90 x 125 mm
Peso	Netto: 1,54 lb (0,7 kg) Lordo: 4,14 lb (1,88 kg)
Temperatura operativa e umidità relativa	Da 0 a 40°C, da 5 a 95%, senza condensa, temperatura bulbo umido: 27°C
Unità di alimentazione	Esterno, 65 W, CA da 100 a 240 V
Consumo (W)	Standby HDD: 5,14 W In funzione: 12,21 W (con 2 dischi da 1TB installati)
Livello sonoro	17,0 dB(A)
Ventola	Ventola di raffreddamento 1 x 7612 cm per il sistema

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.