



Ventilatore a piantana Ø 40 cm, pala ad alta velocità argentate, griglia a raggiera, chiusura ad anello, oscillazione laterale automatica. Potenza 55W, 3 velocità, look total white con particolari argentati. Telecomando e timer.

Stand fan Ø 40 cm, high speed silver blades, radial grid, automatic side swing. Power 55W, 3 speeds, white look with silver details. Remote control and timer.



**SILVERADO 41PRW**

**AR5D41PRW**

Ventilatore a piantana - Pedestal fan

●

(V)

220-240

(Hz)

50/60

POTENZA - POWER (W)

55

Classe - Class

II

Protezione IP - IP protection

IPX0

Ø (cm)

40

Pale - Blades (Nr.)

5

Griglia radiale - Radial grid

●

Base tonda - Round base

●

Altezza - Height (cm)

133

Velocità - Speed (Nr.)

3

Oscillazione orizzontale automatica - Auto side swing

●

Inclinazione verticale manuale - Manual vertical tilt

●

Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)

7 (off)

Comandi manuali - Manual control

●

Telecomando - Remote control

●

Funzione brezza naturale - Natural breeze

●

Modalità notturna - Sleeping mode

●

Peso Netto - Net weight (kg)

6

Peso Lordo - Gross weight (kg)

6,8

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)

43 x 42 x 133

Imballo singolo - Giftbox (cm)

47,5 x 13,5 x 65,5

Imballo master - Master carton (cm)

-

Pezzi per master - Pcs per master

1

EAN CODE

8004032111392



**Informazioni per i ventilatori come da Regolamento (UE) N° 206/2012**  
*Information for fans related to Regulation (EU) N° 206/2012*

Art.	<b>AR5D41PRW</b>			
Descrizione <i>Description</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	Valore <i>Value</i>	Unità <i>Unit</i>	
Flusso massimo ventilatore <i>Maximum fan flow rate</i>	<i>F</i>	77,7	$m^3/min$	
Potenza ventilatore <i>Fan power input</i>	<i>P</i>	48,6	W	
Valore di servizio <i>Service value</i>	<i>SV</i>	1,6	$(m^3/min)/W$	
Consumo di potenza in standby <i>Standby power consumption</i>	<i>P<sub>SB</sub></i>	0,3	W	
Livello di potenza sonora ventilatore <i>Fan sound power level</i>	<i>L<sub>WA</sub></i>	59	dB(A)	
Velocità massima aria <i>Maximum air velocity</i>	<i>c</i>	3,0	meters/sec	
Norma applicata per valore di servizio <i>Measurement standard for service value</i>	IEC 60879:1986 (corr. 1992)			
Dettagli di contatto per ottenere più informazioni <i>Contact details for obtaining more information</i>	Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B 24020 Parre (Bergamo) - Italy Tel. 035703244 r.a. - Fax 035702716 <a href="http://www.ardes.it">http://www.ardes.it</a> e-mail: info@ardes.it			