



Scheda tecnica

Affidabile. Efficiente. Versatile.

Exos 7E8



Le unità disco classe Enterprise Exos™ 7E8 di Seagate® consentono di memorizzare in modo sicuro fino a 8 TB di dati senza sacrificare le prestazioni. Queste unità sono sicure, offrono capacità e prestazioni elevate e sono ottimizzate per applicazioni con grandi quantità di dati classe Enterprise.



Applicazioni ideali

- Applicazioni in grande scala e data center cloud
- Data center scale-out che gestiscono enormi quantità di dati
- Applicazioni OLTP e HPC
- Sistemi di memorizzazione RAID ad alta densità con capacità elevata
- Array di memorizzazione esterna classe Enterprise mainstream
- File system distribuiti, tra cui Hadoop e Ceph
- Sistemi di backup e ripristino classe Enterprise (D2D, nastri virtuali)
- Sistemi di sorveglianza centralizzati

Unità classe Enterprise per applicazioni che gestiscono grandi quantità di dati

Le unità disco Exos 7E8 supportano fino a 8 TB per unità,¹ offrendo un supporto di memorizzazione per infrastrutture data center che necessitano di unità disco classe Enterprise estremamente affidabili. Le unità Exos 7E8 sono una soluzione economica che offre un accesso affidabile ai dati non strutturati. Realizzate sulla comprovata nona generazione della tecnologia CMR, le unità Exos 7E8 aiutano a catalizzare la datasfera, consentendo agli architetti e ai professionisti IT dei data center di offrire prestazioni sicure, affidabilità costante, estrema sicurezza e un ridotto costo totale di proprietà per un esigente funzionamento 24x7.

Sistema di memorizzazione resistente per grandi quantità di dati in funzione 24x7

Le unità Exos 7E8 vantano un valore MTBF di 2 milioni di ore e supportano carichi di lavoro pari a 550 TB all'anno, 10 volte quanto quello delle unità desktop. Con un sistema di caching all'avanguardia, algoritmi di correzione istantanea degli errori e tolleranza alle vibrazioni rotazionali, le unità Exos 7E8 aiutano a garantire prestazioni costanti in sistemi replicati e RAID con più unità.

Prestazioni elevate per applicazioni data center mainstream

Consente di soddisfare i requisiti dei carichi di lavoro di memorizzazione dei data center con la migliore combinazione sul mercato di efficienza, costi e spazio occupato. Le unità Exos 7E8 si integrano efficientemente in sistemi di memorizzazione di grandi quantità di dati con interfacce SAS da 12 Gbit/s e SATA da 6 Gbit/s. Con avanzamenti tecnologici innovativi definibili dall'utente come le tecnologie PowerChoice™ e Seagate RAID Rebuild®, è possibile personalizzare i requisiti dei sistemi di memorizzazione nearline per migliorare ulteriormente il costo totale di proprietà.

Affidabilità, protezione e sicurezza dei dati avanzate classe Enterprise

Le funzionalità avanzate di sicurezza aiutano a proteggere i dati dove risiedono, sull'unità. Le unità Exos 7E8 prevengono l'accesso non autorizzato e salvaguardano i dati memorizzati con funzionalità di sicurezza che includono la funzione Secure Downloads & Diagnostics, unità con crittografia automatica conforme con le



specifiche del gruppo TCG e modelli FIPS in linea con le direttive di legge/Common Criteria con resistenza alla manomissione.² Le unità con tecnologia Seagate Secure™ semplificano il riutilizzo e lo smaltimento, consentendo di proteggere i dati memorizzati e di garantire la conformità con le normative sulla protezione dei dati statali.

1 Seagate consiglia di verificare la configurazione con il produttore della scheda di controllo HBA/RAID per garantire il supporto per l'intera capacità.

2 Le unità con crittografia automatica (SED) non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.



Specifiche	SATA 512n				
Capacità	6 TB	4 TB	3 TB	2 TB	1 TB
Modello di base	ST6000NM0235	ST4000NM0035	ST3000NM0005	ST2000NM0055	ST1000NM0055
Modello con tecnologia PowerBalance™	—	—	—	—	—
Modello con tecnologia Seagate Secure™ ¹	—	ST4000NM0045	ST3000NM0015	ST2000NM0065	ST1000NM0065
Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a SED-FIPS ^{1,2}	—	ST4000NM0105	ST3000NM0055	—	—
Caratteristiche					
Protezione delle informazioni (T10 DIF)	—	—	—	—	—
Sensore di umidità	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
SuperParity	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Basso contenuto di alogeni	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerChoice™	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerBalance™	No	No	No	No	No
Cache multisegmentata (MB)	256	128	128	128	128
Memorizzazione avanzata delle operazioni di scrittura nella cache (Flash NOR interna)	No	No	No	No	No
Affidabilità/Integrità dati					
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	—	—	—	—	—
MTBF	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Byte per settore	512	512	512	512	512
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5	5
Prestazioni					
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5
Velocità di trasferimento continuativo massima	215 MB/s	215 MB/s	215 MB/s	215 MB/s	215 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola
Vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico					
Medio durante inattività (W)	8,15 W	5,45 W	5,45 W	4,25 W	4,25 W
Consumo medio in condizioni operative	9,8 W	6,9 W	6,9 W	5,91 W	5,91 W
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura					
Temperatura in condizioni operative (°C)	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Resistenza agli urti in condizioni operative, lettura/scrittura (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms (G)	150/250	150/300	150/300	150/300	150/300
Caratteristiche fisiche					
Altezza massima (mm/pollici) ³	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm
Larghezza massima (pollici/mm) ³	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm
Profondità massima (pollici/mm) ³	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm
Peso (g/libbre)	780 g/1,72 libbre	680 g/1,5 libbre	680 g/1,5 libbre	610 g/1,34 libbre	610 g/1,34 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20	20

Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8
--	------	------	------	------	------

1 Le unità con crittografia automatica (SED) conformi a FIPS 140-2 Validated non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

2 Certificazione FIPS 140-2 di livello 2 in corso.

3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.



Specifiche	SAS 512n				
Capacità	6 TB	4 TB	3 TB	2 TB	1 TB
Modello di base	ST6000NM0245	ST4000NM0025	ST3000NM0025	ST2000NM0045	ST1000NM0045
Modello con tecnologia PowerBalance™	—	—	—	—	—
Modello con tecnologia Seagate Secure™ ¹	—	ST4000NM0065	ST3000NM0035	ST2000NM0085	ST1000NM0075
Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a SED-FIPS ^{1,2}	—	ST4000NM0135	ST3000NM0045	—	—
Caratteristiche					
Protezione delle informazioni (T10 DIF)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Sensore di umidità	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
SuperParity	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Basso contenuto di alogeni	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerChoice™	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerBalance™	No	No	No	No	No
Cache multisegmentata (MB)	256	128	128	128	128
Memorizzazione avanzata delle operazioni di scrittura nella cache (Flash NOR interna)	No	No	No	No	No
Affidabilità/Integrità dati					
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	—	—	—	—	—
MTBF	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Byte per settore	512	512	512	512	512
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5	5
Prestazioni					
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0
Velocità di trasferimento continuativo massima	215 MB/s	215 MB/s	215 MB/s	215 MB/s	215 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia
Vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico					
Medio durante inattività (W)	8,57 W	6,52 W	6,52 W	4,75 W	4,75 W
Consumo medio in condizioni operative	10,86 W	7,74 W	7,74 W	6,3 W	6,3 W
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura					
Temperatura in condizioni operative (°C)	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Resistenza agli urti in condizioni operative, lettura/scrittura (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms (G)	150/250	150/300	150/300	150/300	150/300
Caratteristiche fisiche					
Altezza massima (mm/pollici) ³	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm
Larghezza massima (pollici/mm) ³	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm
Profondità massima (pollici/mm) ³	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm
Peso (g/libbre)	780 g/1,72 libbre	680 g/1,5 libbre	680 g/1,5 libbre	610 g/1,34 libbre	610 g/1,34 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20	20

Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8
--	------	------	------	------	------

1 Le unità con crittografia automatica (SED) conformi a FIPS 140-2 Validated non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

2 Certificazione FIPS 140-2 di livello 2 in corso.

3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.



Specifiche	SATA 512e			
Capacità	8 TB	6 TB	4 TB	2 TB
Modello di base	ST8000NM0055	ST6000NM0115	ST4000NM0115	ST2000NM0125
Modello con tecnologia PowerBalance™	ST8000NM0165	—	—	—
Modello con tecnologia Seagate Secure™ ¹	ST8000NM0105	ST6000NM0175	ST4000NM0245	—
Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a SED-FIPS ^{1,2}	ST8000NM0155	ST6000NM0275	ST4000NM0225	—
Caratteristiche				
Protezione delle informazioni (T10 DIF)	—	—	—	—
Sensore di umidità	Sì	Sì	Sì	Sì
SuperParity	—	—	—	—
Basso contenuto di alogeni	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerChoice™	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerBalance™	Sì	Sì	Sì	Sì
Cache multisegmentata (MB)	256	256	128	128
Memorizzazione avanzata delle operazioni di scrittura nella cache (Flash NOR interna)	Sì	Sì	Sì	Sì
Affidabilità/Integrità dati				
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	—	—	—	—
MTBF	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento	8.760	8.760	8.760	8.760
Byte per settore	512	512	512	512
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5
Prestazioni				
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5
Velocità di trasferimento continuativo massima	249 MB/s	226 MB/s	226 MB/s	226 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Singola	Singola	Singola	Singola
Vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico				
Medio durante inattività (W)	7,6 W	6,26 W	5,45 W	4,25 W
Consumo medio in condizioni operative	11 W	8,59 W	6,94 W	5,9 W
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura				
Temperatura in condizioni operative (°C)	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Resistenza agli urti in condizioni operative, lettura/scrittura (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms (G)	150/250	150/250	150/300	150/300
Caratteristiche fisiche				
Altezza massima (mm/pollici) ³	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm
Larghezza massima (pollici/mm) ³	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm
Profondità massima (pollici/mm) ³	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm
Peso (g/libbre)	780 g/1,72 libbre	705 g/1,55 libbre	680 g/1,5 libbre	610 g/1,34 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20

Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8
--	------	------	------	------

1 Le unità con crittografia automatica (SED) conformi a FIPS 140-2 Validated non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

2 Certificazione FIPS 140-2 di livello 2 in corso.

3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.



Specifiche	SAS 512e			
Capacità	8 TB	6 TB	4 TB	2 TB
Modello di base	ST8000NM0075	ST6000NM0095	ST4000NM0125	ST2000NM0135
Modello con tecnologia PowerBalance™	—	—	—	—
Modello con tecnologia Seagate Secure™ ¹	ST8000NM0085	ST6000NM0195	ST4000NM0255	—
Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a SED-FIPS ^{1,2}	ST8000NM0135	ST6000NM0285	ST4000NM0235	—
Caratteristiche				
Protezione delle informazioni (T10 DIF)	Sì	Sì	Sì	Sì
Sensore di umidità	Sì	Sì	Sì	Sì
SuperParity	Sì	Sì	Sì	Sì
Basso contenuto di alogeni	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerChoice™	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerBalance™	Sì	Sì	Sì	Sì
Cache multisegmentata (MB)	256	256	128	128
Memorizzazione avanzata delle operazioni di scrittura nella cache (Flash NOR interna)	Sì	Sì	Sì	Sì
Affidabilità/Integrità dati				
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	—	—	—	—
MTBF	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento	8.760	8.760	8.760	8.760
Byte per settore	512, 520, 528	512, 520, 528	512, 520, 528	512, 520, 528
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5
Prestazioni				
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0
Velocità di trasferimento continuativo massima	249 MB/s	226 MB/s	226 MB/s	226 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia
Vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico				
Medio durante inattività (W)	8,5 W	8,37 W	6,52 W	4,57 W
Consumo medio in condizioni operative	12 W	9,2 W	7,74 W	6,34 W
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura				
Temperatura in condizioni operative (°C)	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Resistenza agli urti in condizioni operative, lettura/scrittura (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms (G)	150/250	150/250	150/300	150/300
Caratteristiche fisiche				
Altezza massima (mm/pollici) ³	1,028 pollici/26,11 mm	1,028 pollici/26,11 mm	1,028 pollici/26,11 mm	1,028 pollici/26,11 mm
Larghezza massima (pollici/mm) ³	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm
Profondità massima (pollici/mm) ³	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm
Peso (g/libbre)	780 g/1,72 libbre	705 g/1,55 libbre	680 g/1,5 libbre	610 g/1,34 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20

Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8
--	------	------	------	------

1 Le unità con crittografia automatica (SED) conformi a FIPS 140-2 Validated non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

2 Certificazione FIPS 140-2 di livello 2 in corso.

3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.



Specifiche	SATA con settori da 4 KB nativi			
Capacità	8 TB	6 TB	4 TB	2 TB
Modello di base	ST8000NM0045	ST6000NM0125	ST4000NM0085	ST2000NM0105
Modello con tecnologia PowerBalance™	—	—	—	—
Modello con tecnologia Seagate Secure™ ¹	ST8000NM0115	ST6000NM0185	ST4000NM0055	—
Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a SED-FIPS ^{1,2}	ST8000NM0145	ST6000NM0265	—	—
Caratteristiche				
Protezione delle informazioni (T10 DIF)	—	—	—	—
Sensore di umidità	Sì	Sì	Sì	Sì
SuperParity	—	—	—	—
Basso contenuto di alogeni	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerChoice™	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerBalance™	Sì	Sì	Sì	Sì
Cache multisegmentata (MB)	256	256	128	128
Memorizzazione avanzata delle operazioni di scrittura nella cache (Flash NOR interna)	Sì	Sì	Sì	Sì
Affidabilità/Integrità dati				
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	—	—	—	—
MTBF	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento	8.760	8.760	8.760	8.760
Byte per settore	4.096	4.096	4.096	4.096
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5
Prestazioni				
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5	6,0; 3,0; 1,5
Velocità di trasferimento continuativo massima	249 MB/s	226 MB/s	226 MB/s	226 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Singola	Singola	Singola	Singola
Vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico				
Medio durante inattività (W)	7,6 W	6,26 W	5,45 W	4,25 W
Consumo medio in condizioni operative	11 W	8,59 W	6,94 W	5,9 W
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura				
Temperatura in condizioni operative (°C)	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Resistenza agli urti in condizioni operative, lettura/scrittura (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms (G)	150/250	150/250	150/300	150/300
Caratteristiche fisiche				
Altezza massima (mm/pollici) ³	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm
Larghezza massima (pollici/mm) ³	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm
Profondità massima (pollici/mm) ³	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm
Peso (g/libbre)	780 g/1,72 libbre	705 g/1,55 libbre	680 g/1,5 libbre	610 g/1,34 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20

Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8
--	------	------	------	------

1 Le unità con crittografia automatica (SED) conformi a FIPS 140-2 Validated non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

2 Certificazione FIPS 140-2 di livello 2 in corso.

3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.



Specifiche	SAS 4Kn			
Capacità	8 TB	6 TB	4 TB	2 TB
Modello di base	ST8000NM0065	ST6000NM0105	ST4000NM0095	ST2000NM0115
Modello con tecnologia PowerBalance™	—	—	—	—
Modello con tecnologia Seagate Secure™ ¹	ST8000NM0095	ST6000NM0205	ST4000NM0075	—
Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a SED-FIPS ^{1,2}	ST8000NM0125	ST6000NM0255	—	—
Caratteristiche				
Protezione delle informazioni (T10 DIF)	Sì	Sì	Sì	Sì
Sensore di umidità	Sì	Sì	Sì	Sì
SuperParity	Sì	Sì	Sì	Sì
Basso contenuto di alogeni	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerChoice™	Sì	Sì	Sì	Sì
Tecnologia PowerBalance™	Sì	Sì	Sì	Sì
Cache multisegmentata (MB)	256	256	128	128
Memorizzazione avanzata delle operazioni di scrittura nella cache (Flash NOR interna)	Sì	Sì	Sì	Sì
Affidabilità/Integrità dati				
Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms)	—	—	—	—
MTBF	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora	2.000.000 ora
Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana (AFR)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15
Ore di funzionamento	8.760	8.760	8.760	8.760
Byte per settore	4.096, 4.160, 4.224	4.096, 4.160, 4.224	4.096, 4.160, 4.224	4.096, 4.160, 4.224
Garanzia limitata (anni)	5	5	5	5
Prestazioni				
Velocità di rotazione (giri/min)	7.200	7.200	7.200	7.200
Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s)	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0	12,0; 6,0; 3,0
Velocità di trasferimento continuativo massima	249 MB/s	226 MB/s	226 MB/s	226 MB/s
Latenza media (ms)	4,16	4,16	4,16	4,16
Porte di interfaccia	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia
Vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5	12,5
Consumo energetico				
Medio durante inattività (W)	8,5 W	8,37 W	6,52 W	4,57 W
Consumo medio in condizioni operative	12 W	9,2 W	7,74 W	6,34 W
Requisiti di alimentazione	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V	+12 V e +5 V
Caratteristiche ambientali/Temperatura				
Temperatura in condizioni operative (°C)	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Resistenza agli urti in condizioni operative, lettura/scrittura (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms (G)	150/250	150/250	150/300	150/300
Caratteristiche fisiche				
Altezza massima (mm/pollici) ³	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm	1,028 pollici/26,1 mm
Larghezza massima (pollici/mm) ³	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm	4,01 pollici/101,85 mm
Profondità massima (pollici/mm) ³	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm	5,787 pollici/147 mm
Peso (g/libbre)	780 g/1,72 libbre	705 g/1,55 libbre	680 g/1,5 libbre	610 g/1,34 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	20	20

1 Le unità con crittografia automatica (SED) conformi a FIPS 140-2 Validated non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

2 Certificazione FIPS 140-2 di livello 2 in corso.

3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.

seagate.com



ASIA/AREA DEL PACIFICO	Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64853888
EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA	Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41861000
NORD E SUD AMERICA	Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Stati Uniti, +1 408 658 1000

© 2017 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Spiral sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Exos, il logo Exos, PowerBalance, PowerChoice, Seagate RAID Rebuild, Seagate Secure e il logo Seagate Secure sono marchi depositati o marchi registrati di Seagate Technology LLC o di una delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità. È possibile che il sistema operativo del computer utilizzi uno standard di misura diverso e indichi quindi una capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono inoltre valide per funzioni quali la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. Le velocità di trasferimento dei dati effettive possono variare a seconda dell'ambiente operativo e di altri fattori, quali l'interfaccia scelta e la capacità dell'unità. L'esportazione o la riesportazione di hardware o software di Seagate è regolamentata dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni, vedere www.bis.doc.gov) e ne potrebbe inoltre essere controllata l'esportazione, l'importazione e l'utilizzo in altri paesi. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS1957.1-1709IT Settembre 2017