




FEATURES

Potenza massima assorbita: W 75
Portata aria (massima): 400 m³/h
Velocità dell'aria (massima): 5,8 m/s
Livello di potenza sonora massima dB (A):  63
Capacità tanica: 3,5 l
Pratiche ruote per il trasporto
Modalità oscillazione orizzontale del flusso d'aria
Telecomando
Timer 1-2-4 h
Maniglia
3 modalità di funzionamento
Pannello comandi multifunzione
Filtro antipolvere



COMPATTEZZA

il più compatto salva-spazio.



REMOTE CONTROL

Telecomando incluso




FILTRO

con filtro antipolvere in tessuto lavabile.



SILENT SYSTEM

		PELER 4E
Codice prodotto		99429
Codice EAN		8021183994292
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50 - 60
Potenza massima assorbita	W	75
Potenza assorbita in modo attesa	W	0,5
Velocità di ventilazione	n	3
Portata aria (massima)	m ³ /h	400
Velocità aria (massima)	m/s	5,8
Livello di pressione sonora (1)	dB (A)	36 / 48
Livello di potenza sonora massima (1)	dB (A)	 63
Grado di protezione degli involucri		-
Classe di isolamento		II
Cavo di alimentazione	n / mm ²	2 x 0,75
Capacità della tanica acqua	l	3,5
Pacco evaporativo		nido d'ape
Pannello di controllo		pulsanti touch
Portata massima telecomando (distanza)	m / °	-
Marche di conformità		CE
Enti certificatori		TUV
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	240x610x300
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	295x610x325
Peso (senza imballo)	kg	4,5
Peso (con imballo)	kg	5,5
Pezzi per master	n	-
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	-
Timer		1, 2 o 4 ore
Vaschetta acqua rimovibile		✓
Funzione oscillante		Si - Del flusso aria orizzontale
Telecomando		✓
Ionizzatore		-
Supporto a muro		-
Alloggiamento cavo di alimentazione		-

(1) CONDIZIONI DI PROVA: Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anechoica a 2 metri di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di metri 1. Durante la misura, tutte le funzioni dell'apparecchio sono abilitate tranne la oscillazione (se presente).