

CASA
LIFE
STYLE

LAICA
ADVANCED TECHNOLOGY

VACUUM
MACHINE
series

Macchina per sottovuoto

Vacuum sealer

FRESCO PIÙ

CODICE/CODE: VT3115

9 L/min.



395x80xH 55 mm



PRODUCT PLUS

- Compatta, semplice ed essenziale / *Compact, easy, essential*
- Tasti retroilluminati / *Backlit keys*



Creata-revisionata / Issued - revised: 21.04.17



Macchina per sottovuoto

Vacuum machine

FRESCO PIÙ

COMPONENTI PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS		Pz. / Pcs.	IMBALLO / PACKAGING DETAILS	
Macchina sottovuoto / Vacuum Sealer	1		Unità Master / Master carton	4 pz. / pcs
Sacchetti sottovuoto / Vacuum bags	5		Peso - Dimensioni Master / Master Weight - Size	N/A
Rotoli sottovuoto / Vacuum rolls	1		Codice a barre G/B / G/B barcode	8033224603988
Tubetto per barattoli / Hose for canisters	NA		Codice a barre master carton / Master carton barcode	18013240890224
Taglierina / Cutter	N/A		DISPONIBILITA' RICAMBI / SPARES AVAILABILITY	CODICE / CODE
Manuale d'istruzione / Instruction Manual	1		Sacchetti e Rotoli / Bags and Rolls	VT3500, VT3501, VT3502, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3510
			Tubetto per barattoli / Hose for canisters	N/A
			Guarnizioni / Gaskets	AHI019

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO / TECHNICAL PRODUCT DETAILS

Dimensioni - Peso netto (accessori inclusi) / Size - Net weight (accessories included)	39.5 x 8 x 5.5 cm - 0.87 kg
Pressione massima di aspirazione (in bar) / Maximum suction pressure (bars)	-0.6 bar
Pompa di aspirazione / Suction pump	Singola / Single
Vano porta rotolo / Roll storage space	N/A
Vaschetta raccogli liquidi	Disponibile / Available
Indicatore stato di avanzamento	Disponibile / Available
Uso con contenitori / Canisters use	N/A
Funzione disponibili / Available functions	100 % automatica, sottovuoto manuale , funzione solo saldatura/ 100% automatic, manual vacuum, sealing only function
Larghezza massima sacchetti / Maximum bags width	30 cm
Protezione termica di sicurezza / Safety thermic protection	Disponibile / Available
Alimentazione e Potenza / Unit power supply and Wattage	AC 220-240V 50H – 90W
Rumorosità a 1 metro / Noise level at 1 meter	<80dB
CE	Prodotto in conformità alle Normative Europee sulla Sicurezza / Manufactured in compliance with European Safety Standards

CONDIZIONI DI ESERCIZIO / OPERATION CONDITIONS

Temperatura - Umidità / Temperature – umidity	+10°C +40°C - ≤85%
Frequenza utilizzo / Operation frequency	1 ciclo ogni 60 secondi / 1 cycle every 60 seconds

NOTA/NOTE: La non applicabilità di eventuali aspetti elencati nella colonna di sinistra, è, per i modelli specifici, indicata con l'abbreviazione N/A (non applicabile) nella corrispondente colonna di destra.

The non-applicability of eventual details listed in the left column is indicated with N/A (not applicable) in the right column.