

Box Esterno per disco rigido SATA da 3,5" eSATA / USB 3.0

Product ID: S351BMU33ETG



Questo box esterno eSATA per unità HDD SATA da 3,5" è la soluzione perfetta per i dipendenti di uffici, enti governativi, strutture sanitarie e altri ambienti che devono accedere a file e dati importanti in modo semplice e veloce. Oltre a offrire un accesso semplificato, la soluzione è perfetta per eseguire il backup, l'archiviazione o il ripristino di dati e contenuti multimediali.

Numerose opzioni di connettività

Il box esterno per unità disco supporta la tecnologia USB 3.0 (nota anche come USB 3.1 Gen 1), ed eSATA, che consente di accedere ai dati attraverso l'interfaccia preferita dall'utente. In caso di connessione tramite eSATA, il box esterno fornisce velocità di trasferimento SATA III complete (fino a 6 Gbps), garantendo prestazioni rapide e un trasferimento efficiente dei dati.

Caratterizzato da una compatibilità universale, consente il collegamento tramite la tecnologia USB 3.0, che offre velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, e supporta la funzionalità UASP. Il box esterno per HDD può essere collegato alle unità SATA III (6 Gbps), ma è anche compatibile con i supporti SATA I e II.

Semplice da utilizzare

Il box esterno per unità disco è dotato di un design trayless che consente di collegare e scollegare facilmente le unità in base alle esigenze. Grazie alla funzionalità plug-and-play, è semplice da configurare e utilizzare. Integra inoltre un indicatore LED di alimentazione e attività.

Design compatto, ideale per Mac e PC

Con uno stile elegante e compatto, il box esterno per unità disco è il complemento perfetto per tutti i Mac e PC. Occupa uno spazio minimo e funziona senza ventola, garantendo un ambiente silenzioso che favorisce la concentrazione sulle attività più importanti.

Il prodotto S351BMU33ETG è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
- Consente di passare da un'unità all'altra utilizzando un solo box esterno invece di utilizzare box esterni separati
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Perfetto per i professionisti della creatività, i dipendenti di uffici, enti governativi e strutture sanitarie, i dirigenti del reparto vendite, gli insegnanti e i ricercatori scientifici che devono accedere a dati e file importanti

Caratteristiche

- Design trayless che consente di collegare e scollegare facilmente le unità in base alle esigenze
- Accesso rapido ai file più importanti
- Accesso ai file tramite l'interfaccia preferita dall'utente, grazie al supporto delle tecnologie USB 3.0 ed eSATA
- Supporto 4Kn
- Supporta le unità SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Supporto SMART
- Supporto TRIM
- Funzionalità plug-and-play per una facile configurazione
- Cicli di inserimento/estrazione: 50.000
- Design nero ed elegante in metallo per una scrivania sempre organizzata

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456
	Installazione unità	Rimovibile
	Interfaccia	USB 3.0 & eSATA
	Numero alloggiamenti interni da 3,5"	1
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.0 & eSATA
	Tipo unità	SATA
Prestazioni	Ventola/e	No
	4Kn Support	Sì
	Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
	Cicli di inserimento	50.000 cicli
	Funzionalità hot swap	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
	S.M.A.R.T. Support	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	TRIM Support	Sì
	Connettori host	1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0
Software	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24W
	Corrente di uscita	2000 mA
	Corrente ingresso	0.8 A
	Tensione di uscita	12 DC

	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Umidità	da 5% a 65%
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	507 g [17.9 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - enclosure per disco rigido
		1 - Supporto enclosure
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Cavo eSATA
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - guida di avvio rapido	

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.