


LINEA
PROFESSIONAL



Atlantis



Multi Browser Support



UP TO 16 DVR (local/remote)



Lan Interface



Intelligent Motion Detection



PTZ (RS485)



Video H.264



Multi Monitor HDMI/VGA/BNC



24 IR Leds

VIDEOSURVEILLANCE KIT

4 Channel H.264 Full D1 DVR with 2 IR Cameras and HDD

NetCamera System V400 HDD Kit

NetCamera System è un sistema completo per la videosorveglianza (include un DVR con HDD e 2 Telecamere ad infrarossi)

Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale in D1) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione di banda per telecontrollo remoto

Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone, iPad.

Il dispositivo può inviare mail di allerta (su rilevazione del movimento) e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione

Include un abbonamento preconfigurato, valido 24 mesi, al servizio di DNS dinamico di Atlantis

www.atlantis-land.com

VIDEOSURVEILLANCE KIT

4 Channel H.264 Full D1 DVR with 2 IR Cameras and HDD

NetCamera System V400 HDD Kit

NetCamera System è un sistema completo per la videosorveglianza (registrazione) adatto sia ad un utilizzo domestico che al mercato SOHO. Il DVR (registratori digitale) permette sia la visualizzazione in diretta, sul monitor collegato (tramite HDMI/VGA o BNC) sino a 4 flussi video ripresi dalle Camere, che la registrazione (utilizzando il codec H.264 su disco integrato da 500GB da 3,5") in modalità continua, schedulata, su evento (Motion Detection/Allarme) o forzata. La rinnovata CPU permette una registrazione a 25fps in risoluzione D1. Le 2 Camere incluse integrano un sensore CMOS (700TVL) che, capace di funzionare anche in assenza di luminosità d'ambiente (24 LED infrarossi sino a 12mt), fornisce video chiari e nitidi con colori reali in ogni situazione. NetCamera System inoltre può essere collegato, tramite il cavo di rete, direttamente alla LAN ed essere gestito e controllato anche da remoto, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC o portatile collegato in Internet (o Intranet) utilizzando un qualsiasi browser (Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Safari o Opera) web, oppure da piattaforme mobili quali iPhone, iPad ed Android (le applicazioni sono gratuite). La funzionalità P2P permette la visione remota senza la necessità di alcuna configurazione, è sufficiente infatti digitare nella App/CMS/Browser il codice univoco o scansionare il QRcode del prodotto. Queste caratteristiche, unitamente al servizio Atlantis DNS dinamico gratuito per la durata di 24 mesi, rendono NetCamera System lo strumento ideale per il monitoraggio/videosorveglianza sia locale che remoto.

Non resta che andare a casa, collegare le telecamere, scansionare il QR code e il sistema di videosorveglianza è configurato!



- DVR autonomo FULL D1 (basato su Linux 2.6) a 4 canali con interfaccia LAN
- 2 telecamere 700TVL con illuminatori infrarosso (24 LED)
- Uscita HDMI/VGA (sino a 1920 x 1080) e 1 connettori BNC
- Disco interno (3,5") con capacità di 500GB
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale in D1) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone e iPad (le applicazioni necessarie sono incluse)
- Il dispositivo può inviare mail di allerta (su rilevazione del movimento) e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico sui seguenti eventi: rilevazione movimento, disconnessione video, disco pieno e disco non attivo
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 24 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

VIDEOSURVEILLANCE KIT

4 Channel H.264 Full D1 DVR with 2 IR Cameras and HDD

NetCamera System V400 HDD Kit

Technical Specifications

Product Name	NetDVR V400
Code	A09-VD400 (V2.0)
Video Input	• 4 x BNC (Cameras)
Video Output	• 1 x HDMI (Monitor) (up to 1920*1080) • 1 x VGA (Monitor) (up to 1280*1024) • 1 x BNC (Monitors)
Audio Input	• 4 x RCA (Microphone)
Audio Output	• 1 x RCA (Speaker)
Other Connectors	• RJ-45 for Ethernet 10/100 Base-T • 2 x USB 2.0 (mouse and external storage peripherals) • DC power jack • RS 485 (SpeedDome)
Alarm	N/A
Housing	• Aluminium
Video Compression	• H.264
Video System	• PAL
OS	• Linux Based (2.6)
Display Frame Rate	• PAL: 100fps
Playback Resolution	• PAL: CIF (352x288), HD1(704x288), D1(704x576)
Recording Frame Rate	• PAL:[100fps@CIF, 100fps@HD1(704x288), 100fps@D1(704x576)]
Recording Mode	• Always • Schedule • Motion Detection /Alarm Detection • Manual
Recording File Size	• 10mins file time
Playback	• Local Playback: up to 4 channels at the same time • Network (3 user): up to 4 channels • Date/Time/FileList • PLAY/SLOW/FWD/Frame by Frame
Playback Search	• 8Khz x 16bit ADPCM
Playback Mode	• Internal SATA interface (up to 2 TB) (500GB HDD included)
Audio Compression	• RJ45 10/100Mbps
HDD Interface	• TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP
Network Interface	• Live View with Internet Explorer/Opera/Mozilla Firefox/Safari
Network Protocol	• iPhone and iPad (iOS 6.0 version or updated versions)
Network Function	• Android (4.2.2 or updated versions)

Advanced Alarm Setup

- Motion Detection (Recording, Buzzer, Siren, Email)
- Sensor (Recording, Buzzer, Siren, Email)
- HDD Loss (Buzzer, Siren, Email)
- HDD Space (Buzzer, Siren, Email)
- Video Loss (Buzzer, Siren, Email)

Dynamic DNS Backup

- Atlantis DynDns (24 month free), DynDns, NO-IP
- USB Flash (FAT 32)
- USB HDD HD (FAT 32)
- Network (Browser or CMS)

PTZ Control Certifications Power

- Built-in RS485, support PELCO-P & PELCO-D CE (Europe)

Dimensions (WxHxD)

Weight

Temperature Range

Humidity

System Requirements

(only for WEB configuration or Live View with Internet Explorer)

- AC-DC 12V@3A
- Max Power Consumption: 15W (without HDD)
- 274mm x 214 x 45mm
- 2100g
- Operation: 0°C ~ 32°C • Storage: -10°C ~ 60°C
- 20% ~ 80% (non Condensing)
- TCP/IP protocol must be installed on each PC
- Web browser, such as Microsoft Internet Explorer 6.0 or later (Active X), Chrome/Mozilla/Opera/Safari
- Pentium 4 1800MHz (or equivalent AMD) with 512MB
- Graphic Card: 64 MB RAM graphic cards(or equivalent on-board graphic cards) Windows2000, 2003, XP, Vista, 7, 8
- Support connection to 16 DVRs at most and 64 channels video simultaneously
- Support visit of any video channel of different DVRs and screen dragging and random combination
- Support remote recording playback and backup
- Support off-line playing and smooth playing of backup video
- Support remote parameters configuration
- Support remote control of PTZ
- Support local capture and recording
- Support screen lock • Export video to AVI format
- Windows Vista, 7, 8 (32/64)
- At least Intel Pentium 4 or AMD Athlon 3000+ processor;
- Multimedia: above DirectX 9.0;
- Recommended internal memory: above 1 GB

DVR CMS

DVR CMS System Requirements

Technical Specifications

Product Name	Camera V700-10W	Back light	Auto backlight compensation
Code	A09-VT700-10-W	Video output	1.0Vp-p/75Ω
Image Sensor	1/3" CMOS PixelPlus (PC3089K)	Electronic Shutter	PAL:1/50-1/100000 sec
Effective Pixel (HxV)	PAL:750x504	Gain control	Auto Gaining
Resolution	700 TVL	Exposure Mode	Electronic Exposure
LENS	3.6 mm fixed lens	Waterproof Rating	IP66
Min Illumination	0.05 Lux/F1.2, 0 LUX with IR ON	Lightning proof function	N/A
LED	24pcs (φ5 IR 850nm)	Operation Temp.	Temp. -10°C to 40°C
IR Distance	Up to 12 mt	Power Supply	RH 85% Max
Horizontal/Vertical	52°/45°	Housing	DC12V 500mA
Cable Man Bracket	YES (40cm cable)	Dimension(DxH)	Metal
IR-CUT	YES	Weight	150mmx50mm
S/N Ratio	>= 48db (AGC OFF)		260g
White balance	Auto		

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi. Il disco rigido è incluso.

 Lan Interface	 Intelligent Motion Detection	 PTZ (RS485)	 Video H.264	 Multi Monitor HDMI/VGA/BNC	 24 IR Leds	 Mobile Phone remote surveillance	 HIGH RESOLUTION 750 x 504 TVL 700 PIXEL PLUS
--	--	---	---	--	--	--	--

CAMERA col. BIANCO
Videosurveillance KIT
Codice: A09-VD400-HD- KIT
EAN: 8026974001326

LA CONFEZIONE CONTIENE: • DVR A09-VD400 (v2.0) • 2 IR Cameras (Camera V700-10W) • Hard Drive 500GB Included • 2 Slim Cable (18M) • Multilanguage Quick Start Guide • USB Mouse • IR Remote Controller • Adapter AC-DC (12V@5A) with 5 Way Power Cable Splitter for Cameras and DVR • Cd-Rom with manual, Utility, Software • Warranty Card





ONE STEP CONFIGURATION



D-DNS FREE
24 MONTH SUBSCRIPTION INCLUDED



Multi Browser Support



16 DVR CENTRAL MANAGEMENT SOFTWARE
UP TO 16 DVR (local/remote)



