

IP
✓

facile



Atlantis

IP VIDEOSURVEILLANCE



NetCamera

910APVM

Outdoor 5MP H264/5 Bullet PoE Varifocal AutoZoom IR Camera



PoE

5
MegaPixel

ONVIF
H265

2 
ARRAY **IR LED**

IP
66

ZOOM
3X
MOTORIZED

NetCamera 910APVM

Outdoor 5MP H264/5 Bullet PoE Varifocal AutoZoom IR Camera



PoE



NetCamera è una IP Camera Day & Night Bullet, con sensore CMOS da 1/1.8" SONY e 5 MegaPixel (2592x1944), completa e versatile, adatta per massimizzare la sicurezza in ambienti outdoor (IP66). Il filtro ICR (automatico) ed i led infrarossi (2 LED Array ad alta potenza, sino a 40m) ne permettono un utilizzo anche di notte. NetCamera 910A-BPVM dispone di uno zoom 3X (3.0-10mm), e messa a fuoco automatica motorizzata, controllabile da remoto da WEB/CMS/NVR. Le immagini, che possono essere trasmesse via cavo ethernet, sono prodotte in formato H.264 / H.265 (25 fps, 2592x1944).

NetCamera rappresenta un'ottima soluzione per chi, azienda o ente locale, cerca sistemi di video-sorveglianza efficaci e versatili e consente inoltre videosorveglianza remota o la trasmissione di immagini/video in tempo reale su LAN, Internet o SmartPhone (Android e iOS). NetCamera supporta lo standard ONVIF 2.2/RTSP per un'ampia interoperabilità con i sw di controllo/NVR/NAS presenti nel mercato. Il software CMS a corredo gratuito inoltre permette, in ambienti Windows, di gestire sino a 16 dispositivi e 64 canali (NVR o IPCamera) schedulandone la registrazione su motion detection.

NetCamera 910A-BPVM supporta lo standard PoE e pertanto è in grado di essere direttamente alimentata dal cavo Ethernet se connessa ad uno switch PoE oppure ad un NVR con supporto PoE (A11-NVR1604P, A11-NVR1608P o A11-NVR1608P-4K). La tecnologia PoE permette sia una riduzione dei costi di installazione di oltre il 50%, eliminando la necessità di stesura di cablaggio elettrico e relative prese di alimentazione, sia una installazione più veloce e versatile.

- Risoluzione 5 MegaPixel: 2592 x 1944 con sensore CMOS da 1/1.8" Sony
- Doppio streaming simultaneo con compressione H.264/H.265 a 25FPS ad ogni risoluzione
- Il supporto degli standard ONVIF 2.2/RTSP rende possibile un'ampia interoperabilità
- Zoom (3x) e la messa a fuoco automatica motorizzata (3-10 mm), controllabile da remoto
- 2 Array IR LED per visione notturna (sino a 40m)
- Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno e buoni risultati in ambienti scarsamente illuminati
- Lo chassis in alluminio garantisce un'ottima dissipazione termica e schermatura elettromagnetica
- Supporto Power over Ethernet (IEEE802.3af) integrato
- Notifica automatica via mail e funzionalità avanzate di Motion Detection
- Software a corredo (Windows) capace di gestire sino a 64 canali e 16 dispositivi



5MP Outdoor PoE Camera

Codice: A11-910A-BPVM

EAN: 8026974019550

La confezione contiene:

- Telecamera Bullet • Kit di Montaggio
- Guida rapida multilingua • Garanzia e smaltimento

IP
facile



NetCamera 910APVM

A11-910A-BPVM

Resolution	5 MegaPixel
Type	Bullet
Protocol	Onvif, I8S, I8, RTSP
Lan Interface	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
PoE	YES Mode A/B
Chipset	SONY IMX178+Hi3516A
Sensor	1/1.8" CMOS Sony
Min Illumination	0 LUX with IR ON
IR Distance	2 LED Array (IR III 850nm) Up to 40mt
IR Filter	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS	3-10mm Varifocal lens (75°-34°Horizontal) 3X Motorized Zoom
Streaming	2 (codec=H.264 or MJPG) [FrameRate / Bandwidth / Unicast / Multicast]
Resolution	Main Stream: • 5MP(2592x1944)@25fps • 4MP(2560x1440)@25fps • 3MP(2048x1536)@25fps • FullHD(1920x1080)@25fps • HD720P(1280x720)@25fps • D1@25fps • 960P(1280x969)@25fps • 960P(1280x969)@25fps Sub Stream: • CIF(252x88)@25fps • D1@25fps • Q720P(640x360)@25fps • QVGA(320x240)@25fps • VGA(640x480)@25fps
Video Parameters	Horizontal/Vertical Mirror, 90°/180°/270° Rotation, Color Mode (Normal/Bright/Nature), WDR SW (3 level), Defogging (3 Level), Sharpness, Slow Shutter, Exposure Control (automatic/manual), Gamma, Anti-Flicker (50Hz, 60Hz, Close)
Advanced Smart Features	Target Count, Object Left/Lost, Area detection, Line Crossing
Access	Multiple user access levels with password protection
Max Users	- 5 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast - 2 different users (Admin, Guest)
Network Management	PPPoE, UPnP, DHCP, NTP, SMTP, DDNS, SMTP
Remote View	WEB (ActiveX), I8S (NVR), ONVIF (CMS, NVR)
APP	Android, Apple
Alarm	Mail (SMTP), CMS
Advanced	• Scheduled AutoReboot • Motion Detection (5 Level) • Tampering Detection (3 level)
CMS (x Windows)	CMS (up to 16 cameras)
Waterproof Rating	IP66
Dimensions (DxH)	110mm x 70mm x 210mm
Weight	1300 g
Operation Temp.	-10°C ~ 40°C RH 85% Max
Housing	Metal
Power Supply	DC12V, 1000mA max or Using PoE (Mode A/B)

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni e per questo potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Sarà cura dell'utente informarsi sulle normative vigenti sul luogo d'utilizzo. Atlantis non è responsabile per l'uso improprio del dispositivo. Consultare il sito web per reperire la lista dei dispositivi mobile supportati.

IP
facile Easy
leicht fácil



Atlantis

www.atlantis-land.com