

IP
✓

facile



Atlantis

IP VIDEOSURVEILLANCE



NetCamera

820ADP PoE

Outdoor 2MP H264 Dome IR PoE



ONVIF



NetCamera 820ADP

Outdoor 2MP H264 Dome IR PoE

PoE



ONVIF

FULL HD

2 Mega Pixel

PoE



NetCamera è una IP Camera Day & Night di tipo Dome, con sensore CMOS SONY da 1/2.9" e 2 MegaPixel (1920x1080), completa e versatile, dotata di chassis in metallo adatta per massimizzare la sicurezza in ambienti indoor/outdoor (IP65). Il filtro ICR (automatico) ed i led infrarossi (led Array infrarossi sino a 8m) ne permettono un utilizzo anche di notte. Le immagini, che possono essere trasmesse via cavo ethernet, sono prodotte in formato H.264 (25 fps, 1920x1080). NetCamera rappresenta un'ottima soluzione per chi, azienda o ente locale, cerca sistemi di video-sorveglianza efficaci e versatili e consente inoltre videosorveglianza remota o la trasmissione di immagini/video in tempo reale su LAN, Internet o SmartPhone (Android e iOS). NetCamera supporta lo standard ONVIF 2.2/RTSP per un'ampia interoperabilità con i sw di controllo/NVR/NAS presenti nel mercato. Il software CMS a corredo gratuito inoltre permette, in ambienti Windows, di gestire sino a 16 dispositivi e 64 canali (NVR o IP Camera) schedolandone la registrazione su motion detection.

NetCamera 820A-DP supporta lo standard PoE e pertanto è in grado di essere direttamente alimentata dal cavo Ethernet se connessa ad uno switch PoE oppure ad un NVR con supporto PoE (A11-NVR1604P, A11-NVR1608P o A11-NVR1608P-4K). La tecnologia PoE permette sia una riduzione dei costi di installazione di oltre il 50%, eliminando la necessità di stesura di cablaggio elettrico e relative prese di alimentazione, sia una installazione più veloce e versatile.

- Risoluzione FullHD: 1920 x 1080 (2 Megapixel)
- Doppio streaming simultaneo con compressione H.264 a 25FPS ad ogni risoluzione
- Il supporto degli standard ONVIF 2.2/RTSP rende possibile un'ampia interoperabilità
- Led Array infrarossi per visione notturna (sino a 8m)
- Supporto Power over Ethernet integrato
- Fattore di protezione IP65
- Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno e buoni risultati in ambienti scarsamente illuminati
- Notifica automatica via mail e funzionalità avanzate di Motion Detection
- Software a corredo (Windows) capace di gestire sino a 64 canali e 16 dispositivi

IP facile



NetCamera 820ADP

A11-820A-DP

Resolution	2 MegaPixel
Type	Dome
Protocol	Onvif, I8S, RTSP
Lan Interface	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
PoE	Yes Mode A/B
Chipset	SONY IMX 323+HiSilicon 3516C
Sensor	1/2.9" CMOS
Min Illumination	0 LUX with IR ON
IR Distance	1 Led Array (IR 850nm) Up to 8mt
IR Filter	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS	3.6 mm fixed lens (60° Horizontal)
Streaming	2 (codec=H.264) FrameRate / Bandwidth / Unicast / Multicast
Resolution	Main Stream: • FullHD(1920x1080)@25fps • HD720P(1280x720)@25fps • D1@25fps • 960P(1280x969)@25fps • Q1080p(960x540)@25fps Sub Stream: • CIF(252x288)@25fps • QCIF(176x144)@25fps • D1@25fps • Q720P(640x360)@25fps • QVGA(320x240)@25fps • VGA (640x480)@25fps
Video Parameters	Horizontal/Vertical Mirror, 90°/180°/270° Rotation, Color Mode (Normal/Bright/Nature), WDR SW (3 level), Defogging (3 Level), Sharpness, Slow Shutter, Exposure Control (automatic/manual), Gamma, Anti-Flicker (50Hz, 60Hz, Close)
Access	Multiple user access levels with password protection
Max Users	- 5 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast - 2 different users (Admin, Guest)
Network	PPPoE, UPnP, DHCP, NTP, SMTP, DDNS, SMTP
Management	WEB, I8S (NVR), ONVIF (CMS, NVR)
Remote View	WEB(DMZ), Onvif CMS, RTSP, APP (F5Eye using QR Code)
APP	Android, Apple
Alarm	CMS
Advanced	• Scheduled AutoReboot • Motion Detection (5 Level) • Tampering Detection (3 level)
CMS (x Windows)	CMS (up to 16 cameras)
Waterproof Rating	Outdoor IP65
Dimensions (DxH)	92mm x 80mm
Weight	390 g
Operation Temp.	-14°C ~ 42°C RH 85% Max
Housing	Metall
Power Supply	DC12V, 1000mA max or Using PoE Mode A/B

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni e per questo potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Sarà cura dell'utente informarsi sulle normative vigenti sul luogo d'utilizzo. Atlantis non è responsabile per l'uso improprio del dispositivo. Consultare il sito web per reperire la lista dei dispositivi mobile supportati.



2MP Outdoor IP PoE Camera
Codice: A11-820A-DP
EAN: 8026974019567

La confezione contiene:
• Telecamera Dome • Kit di Montaggio
• Guida rapida multilingua • Garanzia e smaltimento



Atlantis

www.atlantis-land.com