

WorkForce AL-C300TN

SCHEDA TECNICA



Stampante A4 con capacità carta di 850 pagine, ideale per le aziende che vogliono ridurre i costi e disporre al tempo stesso di funzionalità facilmente integrabili.

WorkForce AL-C300TN è una stampante progettata per i gruppi di lavoro di medie dimensioni che desiderano ridurre i costi di stampa e ottenere risultati di alta qualità in poco tempo. La connettività Gigabit Ethernet e le emulazioni PCL6 e PostScript 3 assicurano un elevato livello di integrazione. Inoltre, i toner ad alto rendimento consentono di contenere i costi di stampa. Per risparmiare ulteriormente, il toner nero è disponibile anche in confezione doppia.

Stampa veloce, conveniente e di alta qualità

AL-C300TN stampa a una velocità ISO di 31 ppm, sia in bianco e nero che a colori¹. Le stampe hanno una risoluzione di 1200x1200 dpi per documenti di altissima qualità, mentre la RAM da 1 GB di serie consente di risparmiare tempo in caso di esecuzione ripetuta dello stesso documento.

Facilità di utilizzo e risparmio energetico

Grazie al display LCD di cui la stampante è dotata, è possibile controllare con facilità anche le funzioni più avanzate. Il toner ad alto rendimento consente di stampare fino a 7.300 pagine in bianco/nero e 8.800 pagine a colori², assicurando non solo una maggiore durata dei consumabili, ma anche una riduzione del tempo impiegato per la loro sostituzione. Il toner nero è anche disponibile in confezione doppia. AL-C300TN, inoltre, è certificata ENERGY STAR e consuma solo 1,3 W in modalità Deep Sleep.

Elevata affidabilità

Con un volume di stampa fino a 120.000 pagine³, questa stampante Epson rappresenta un ottimo investimento per ogni azienda.

Connettività, integrazione e sicurezza avanzate

Le emulazioni di stampa, tra cui anche PCL6, PostScript 3 e PDF 1.7, insieme al protocollo IPv6 e al supporto Gigabit Ethernet, consentono di integrare la stampante in qualsiasi ufficio. Grazie al supporto avanzato degli standard IPsec e SSL, è possibile aumentare la sicurezza quando si stampano documenti con informazioni sensibili. La stampa sicura di documenti riservati è anche garantita dal software Email Print for Enterprise⁴, supportato dalla stampante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ad alta velocità**
Velocità di stampa ISO di 31 ppm sia in bianco e nero che a colori¹
- **Emulazioni di stampa**
PCL6, PostScript 3 e PDF 1.7
- **Toner ad alto rendimento**
Possibilità di stampare fino a 7.300 pagine in bianco/nero e 8.800 pagine a colori
- **Capacità carta elevata**
Fino a 850 fogli
- **Funzionamento affidabile**
Volume di stampa di 120.000 pagine

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Utilizzo	Reparto

STAMPA

Velocità di stampa	31 pagine/min bianco e nero su un lato, 31 pagine/min colori su un lato
Ciclo di funzionamento	120.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 12 Secondi
Tempo di riscaldamento	38 s

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0 tipo B, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), LT, GLG, EXE, Definito dall'utente, HLT, LGL, GLT, F4, Com-10
Fronte-retro	No
Grammatura	60 g/m ² - 210 g/m ²
Alimentazione carta standard	850 fogli standard, 100 fogli MP tray, 750 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	200 fogli
Capacità cassetto carta	850 fogli standard, 850 fogli massima
Numero di cassette carta	3 Cassetti
Capacità carta massima	850

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni	444 x 544 x 350 mm (LxPxA)
Peso	34,5 kg
Consumo di energia	910 W (Max.), 475 W (In stampa), 69 W (Pronto), 2,8 W (Mod. Sleep), 1,34 W spectextmanualdeepsleep
Temperatura	Funzionamento 10° C - 30° C
Umidità	Funzionamento 15% - 85%, Archiviazione 35% - 70%
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Driver	Driver di stampa (PCL6, PS3)
Standard di sicurezza	IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1
Standard EMC	IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11
Standard EMI	EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CE09401BW
Codice a barre	8715946544342
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

WorkForce AL-C300TN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Manuale di istruzioni (CD)
- Driver e altri programmi (CD)
- Software (CD)
- Documento di garanzia
- Cavo di alimentazione

MATERIALI DI CONSUMO

- Carta speciale per stampanti laser a colori (C13S041163)
- Fusore
C13S053061 (100.000 pages)
- Toner Giallo
C13S050747 (8.800 pages)
- Toner Magenta
C13S050748 (8.800 pages)
- Toner Nero
C13S050750 (7.300 pages)
- Toner Ciano
C13S050749 (8.800 pages)
- Black Double Toner Cartridge Pack
C13S050751 (14.600 pages)
- Fotoconduttore Giallo
C13S051201 (30.000 pages)
- Fotoconduttore Magenta
C13S051202 (30.000 pages)
- Fotoconduttore Ciano
C13S051203 (30.000 pages)
- Fotoconduttore Nero
C13S051204 (30.000 pages)
- Collettore toner esausto (C13S050595)

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLE CARTUCCE TONER

Questo servizio gratuito ci consente di raccogliere e riciclare le cartucce toner esauste in modo sicuro ed ecocompatibile. Esistono tre semplici sistemi per smaltire le cartucce esauste in modo tale da ridurre notevolmente gli sprechi:

- Mettere le cartucce toner esauste in un apposito contenitore per la raccolta che verrà ritirato una volta pieno
- Restituirle per posta senza costi aggiuntivi
- Consegnarle a un Epson Express Center. Per maggiori dettagli su questo servizio, visita il sito www.epson.com/recycle

1. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT/FSOT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
2. Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 19752/19798. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
3. Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle capacità della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità di gestione della carta.
4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/epe.

EPSON[®]