HIO 3032 WG C

12NC: F153273

Codice EAN: 8050147532737

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Digit
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1900
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	128
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)	0
Lunghezza tubo uscita (cm)	0
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro (mm)	0
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1165
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	820
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	570
Peso netto (kg)	35.50
Peso lordo (kg)	37.50

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	12
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC)	A+++
Consumo di energia annuale (Kwh/annuo) - nuova (2010/30/EC)	237
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EC)	5
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EC)	0.50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)	2520
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	42