



DEUMIDIFICATORI

# LILIUM 11

EAN 8013557513567

# LILIUM 13

EAN 8013557513574

COLORE DISPONIBILE:  
BIANCO PURO HI-GLOSS

11L/24H  
32°C-80%U.R.

15M<sup>2</sup>



5-32°C  
DIGITAL  
THERMOSTAT



13L/24H  
32°C-80%U.R.

20M<sup>2</sup>



5-32°C  
DIGITAL  
THERMOSTAT




## ELEGANZA E TECNOLOGIA IN FORMA COMPATTA

- > DESIGN ELEGANTE E MINIMAL, DIMENSIONE COMPATTA
- > CONTROLLO DIGITALE, CON DISPLAY A LED E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > DEUMIDIFICA FINO A 11 O 13LT/GG (32°C - 80%U.R.); IDEALE PER AMBIENTI FINO A 15-20 M<sup>2</sup>
- > LIVELLO DI UMIDITÀ IMPOSTABILE IN MODALITÀ DEUMIDIFY (30-80%)
- > 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:  
DEHUMIDIFY, AUTOMATIC, CONTINUOUS E FAST DRY CLOSSES
- > TIMER DI FUNZIONAMENTO 1-24 ORE
- > FILTRO DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, STACCABILE PER LA PULIZIA
- > ALLARME RIEMPIMENTO TANICA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENZA CON TUBICINO A CORREDO
- > SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLA CONDENZA FACILMENTE RIMOVIBILE
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIE INCORPORATE PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA:  
DA 5 A 32°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO





SERBATOIO  
RACCOLTA  
CONDENSA



LED COLORATO  
RILEVATORE DEL TASSO  
DI UMIDITÀ IN  
AMBIENTE E MANIGLIA  
INCORPORATA PER  
IL TRASPORTO

DEUMIDIFICATORI		LILIUM 11	LILIUM 13
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE	L/24H	11	13
SUPERFICIE CONSIGLIATA	M <sup>2</sup>	15	20
PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B)	M <sup>3</sup> /H	90/120	90/120
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO	%	80	80
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO	L	2,2	2,2
LIMITI DI FUNZIONAMENTO	°C	5 - 32	5 - 32
TIMER OFF		1 - 24H	1 - 24H
FUNZIONE MEMORY - AUTORESTART		•	•
DISPLAY A LED		•	•
TIPO DI REFRIGERANTE		R134A	R134A
CARICA DI REFRIGERANTE	KG/TONN CO <sub>2</sub> EQ.	0,050 / 0,072	0,075 / 0,107
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ	%	30-80	30-80
TIPO DI CONTROLLO		ELETTRONICO	ELETTRONICO
APPARECCHIO PORTATILE		•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE		•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE	NO.	4	4
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	220	220
PRESSIONE SONORA (A/M/B)	DB(A)	43/40	45/42
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	525/284/320	525/284/320
PESO	KG	9	11,5