

Deumidificatore
Dehumidifier



ARGO DRY DIGIT EVO 13-17

ARGO DRY DIGIT EVO è il deumidificatore bello e compatto. Il bianco totale della superficie lucida ne risalta il gusto minimale adatto ad ogni stile abitativo. Le giuste proporzioni lo rendono facilmente gestibile negli spostamenti. Con il nuovo gas naturale R290 deumidifica e rispetta l'ambiente.

ARGO DRY DIGIT EVO is the beautiful and compact dehumidifier. The total white of the glossy surface highlights the minimal taste suitable for every style of furniture. The fair proportions make it easily manageable when changing its placement. With the new R290 natural refrigerant, it dehumidifies while respecting the environment.

Disponibile solo per il mercato estero
Available only for foreign market




Pannello di controllo digitale
Digital control panel



Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
Condensate collection tank easy to be removed



Attacco per drenaggio condensa continuo
Fitting for continuous condensate drainage



Dimensioni
Dimensions



ARGO DRY DIGIT EVO 13

ARGO DRY DIGIT EVO 17

TECNOLOGIA AVANZATA IN FORMA COMPATTA

- > Design elegante e minimal, dimensioni compatte
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Livello di umidità impostabile con la massima precisione (35-80%)
- > Filtro di purificazione dell'aria rimovibile per la pulizia
- > Segnalazione luminosa riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Ampio serbatoio di raccolta condensa
- > Comodo avvolgicavo posteriore
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

ADVANCED TECHNOLOGY IN COMPACT FORM

- > Elegant and minimal design, compact size
- > Digital control, with LED display and high precision humidistat
- > Humidity level settable with the most precision (35-80 %)
- > Air purification filter removable for cleaning purposes
- > Luminous signal for tank filling
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Large condensate collection tank
- > Practical rear cord-winding hook
- > Practical multidirectional wheels and handles for transportation
- > Operating range down to low temperatures: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system with light indicator
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN ARGO DRY DIGIT EVO 13 8013557513635

EAN ARGO DRY DIGIT EVO 17 8013557513642

MODELLO / MODEL		ARGO DRY DIGIT EVO 13	ARGO DRY DIGIT EVO17
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION CAPACITY	L/24H	13	17
PORTATA D'ARIA (A/B) / AIR FLOWRATE (H/L)	M³/H	115/100	115/100
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	15	20
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	3	3
TIPO DI REFRIGERANTE UTILIZZATO / REFRIGERANT GAS - GWP		R290 - 3	R290 - 3
OCARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO EQ.	0,06/0,00018	0,08/0,00024
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-32	5-32
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / SET HUMIDITY RANGE	%	35-80	35-80
TIPO DI CONTROLLO / CONTROL TYPE		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	220	320
PRESSIONE SONORA (A/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1 M) (H/L)	DBA	43/41	45/43
DIMENSIONI (ALT./LARGH./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	496/353/225	496/353/225
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	11,5	12