

UNIVERSAL POWER ADAPTER

AUTOMATIC NOTEBOOK CHARGER

95W

Utilizzo

Notebook, Ultrabook

Caratteristiche principali

- Alimentatore universale AC/DC con tensione d'uscita a selezione automatica in base al connettore utilizzato (da 12V a 24V)
- 6 connettori inclusi, compatibili con diversi dispositivi
- Tensione d'ingresso: 230Vac 50/60Hz
- Lunghezza cavo d'ingresso: 100cm
- Lunghezza cavo d'uscita: 150cm
- Potenza: 95W Max
- Efficienza: >92%
- Protezione sovraccarico
- Protezione cortocircuito
- Controllo temperatura interna



Automatic
Voltage
Selection



2,6mt
CABLE LENGTH



REFURBISHED
COMPONENTS

ROHS
COMPLIANT



Connettori



Compatibili con Acer, HP, Samsung, Compaq, IBM, Dell, Lenovo, Fujitsu, Packard Bell, Asus, Sony, Toshiba, ecc.

Connettori extra gratuiti su www.tecnoware.com

(se il connettore necessario non è presente tra quelli in dotazione, richiederlo gratuitamente su www.tecnoware.com)



Gli Automatic Notebook Charger sono progettati secondo gli standard più evoluti a tutela dell'ambiente, l'elevato rendimento e le basse immissioni di armoniche ne garantiscono il massimo rispetto.



AUTOMATIC NOTEBOOK CHARGER

95W

UNIVERSAL POWER ADAPTER

Caratteristiche Tecniche

Modello	95W Automatic Notebook Charger
Codice prodotto	FAU17468
Colore	Nero
Dimensioni LxHxP	11,2x4,4x2,7 cm
Dimensioni con blister LxHxP	9,6x22,2x4 cm
Peso	240 g
Tensione nominale d'ingresso	230 Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	110-240 Vac
Frequenza nominale d'ingresso	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	0,8 A Max
Efficienza	> 92% (tipica)
Tensioni di uscita dal connettore	12Vdc, 15Vdc, 16Vdc, 18Vdc, 18,5Vdc, 19Vdc, 19,5Vdc, 20Vdc, 22Vdc, 24Vdc (a selezione automatica in base al connettore utilizzato)
Corrente di uscita dal connettore	Da 7,9A a 3,9A (in base al connettore utilizzato)
Potenza di uscita	95W Max
Condizioni ambientali operative	
Temperatura di stoccaggio	Da -15 a 40 °C
Temperatura di lavoro	Da 0 a 40 °C
Umidità	20-80% (senza condensazione)
Grado di protezione	IP20
Altitudine massima	3.000 m
Certificazione	CE (Direttiva Sicurezza 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE)
Garanzia	
Standard	On-Site (ritiro e riconsegna gratuita del prodotto riparato o sostituito per 24 mesi)

© 2018 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

Utilizzo

