

PALCO32 LED08 **DVB-T2/S2** HEVC 10bit

Cod. Art. 28000123
Cod. EAN 8051511390663

**10
bit**

VIDEO DECODING
HEVC 10BIT



TELECOMANDO
SEMPLIFICATO



TELECOMANDO
STANDARD



TELE System presenta PALCO LED08 la prima linea di TV caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione.

I TV della gamma PALCO LED08 si installano in due semplici passaggi, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in **Medioplayer**. Tutti i modelli sono **CI+ Ready**, compatibili con le CAM HD certificate tivù sat e Mediaset Premium.

PALCO32 LED08 è la soluzione ideale per le installazioni multiutenza in hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione **Hotel Mode Avanzata** che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



TUNER SAT DVB-S2
CON LISTA CANALI
TIVUSAT PRECARICATA
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVUSAT E MEDIASET
PREMIUM



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



UNICABLE SCR
CONDIVIDI IL SEGNALE
TRA PIÙ TUNER SAT CON
UN SOLO CAVO

TELE System

PALCO32 LED08

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Doppio tuner, doppio spettacolo!



La prima linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

Entra anche tu nella 3° generazione!



La gamma di TV PALCO LED08 è già pronta per il "futuro" delle trasmissioni in tecnologia DVB-T2, grazie al tuner HEVC a 10 bit.

Compatibile CAM tivù sat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM certificate tivùsat e Mediaset Premium per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

Installazione facile, facile!

La linea di TV PALCO LED08 si differenzia per l'estrema semplicità di installazione e settaggio. Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.

Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

Compatibilità SCR/Unicable



Tutta la gamma PALCO LED08 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 decoder con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



TUNER SAT DVB-S2
CON LISTA CANALI
TIVUSAT PRECARICATA
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVUSAT E MEDIASET
PREMIUM



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



UNICABLE SCR
CONDIVIDI IL SEGNALE
TRA PIÙ TUNER SAT CON
UN SOLO CAVO

TELE System

HOTEL MODE FULL VERSION
EVITA MODIFICHE INDESIDERATE
ALLE IMPOSTAZIONI DEL TV

COMPATIBILE CAM CI / CI+
USA CAM CERTIFICATE TELE SYSTEM
PER VEDERE PAY TV E TIVUSAT*

10 bit
VIDEO DECODING
HEVC / H.265
10-bit

TUNER SATELLITARE DVB-S2
CON LISTA CANALI ITALIANI
TIVUSAT PRECARICATA

2 TELECOMANDI INCLUSI:
SEMPLIFICATO + STANDARD

TV Palco LED08 32
DVB T2/S2 HEVC

sky
HD TESTED

TELE System

PALCO LED08 32
DVB T2/S2 HEVC

TUNER SATELLITARE
CON LISTA CANALI ITALIANI
TIVUSAT PRECARICATA

10 bit
VIDEO DECODING
HEVC/H.265 10-BIT

COMPATIBILE CAM CI/CI+
CERTIFICATE TIVUSAT E
MEDIASET PREMIUM

2 TELECOMANDI INCLUSI NELLA
DOTAZIONE:
STANDARD + SEMPLIFICATO

ENERGIA
ENERGY EFFICIENCY CLASS: **A**

56 kWh/annum

38 Watt

81 cm **32 inch**

2010/1062 - 2017

TELE System

TELECOMANDO SEMPLIFICATO

TELECOMANDO STANDARD

DOPIO TELECOMANDO STANDARD & SEMPLIFICATO IN DOTAZIONE

PALCO32 LED08

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Codice art.	28000123
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 31,5"
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	81 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m ²)	200
Potenza Audio	10W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	3000:1
Menu OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE
Ordinamento canali prima installazione	Si (canali tivùsat preinstallati)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR/Time Shift	- / Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Lettore DVD integrato	-
Ingressi	Component (YPbPr)+Audio - HDMIx3 - SCART - AVin - USB - VGA DSUB15+Audio PC
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	<56W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	A++
Supporto staffa a muro	VESA 200/100
Dimensioni con supporto (mm.)	732x477x211
Dimensioni senza supporto (mm.)	732x466x87

