

BI940EA/L

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

BI940EA/L

BOMPANI ECOLINE

COTTURA

CUCINE

90X60PB

FREE STANDING

8014747040429

85166010

ECOLINE

BIANCO

CRU.P.96PB BI B 4FV+1E STATI

BO94

Mista

CE

AUSTRALIAN APPROVAL

G30 30mbar

Piano

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

-

-

SI

BRUC RAPIDO A V DEF3 2,8 kW

BRUC AUS A V DEF3 1,0 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	PIASTRA D180 1500W
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	BRUC SEMI A V DEF3 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	BRUC RAPIDO A V DEF3 2,8 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	-
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	-
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	COPERCHIO LAMIERA 96PB SM
Griglie	n° 2 - GRIGLIA 2F 96N MIX APE
Alzatina	
Caratteristiche forno	
Tipologia Forno	
NR Programmi	
Sicurezza stop gas sul forno	VU
Sicurezza stop gas sul grill	VU
Volume forno (lt)	52
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	RESIS.CIELO-GRILL 1100W-150
Elemento riscaldante circolare (kW)	-
Suola (kW)	RESIST.PLATEA 1100W
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	-
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	0,95
Cons vent kW/h	0,97
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	-
Rubinetto grill indipendente	-
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	-
Maniglia	MANIGLIA FORNO>96PB
Colore Maniglia	
Porta	MONTANTE PORTA SERIE'N CE

Raffreddamento tangenziale			
Numero vetri porta			3V (2ATERMICI)
Guide telescopiche			-
Accessori			
Luce			SI - LAMP FASTON LATER 15W
Girarrosto			-
Leccarda o teglia smaltata			1
Leccarda profonda			-
Leccarda in vetro			
Griglia forno			1
Piano dolci in alluminio			-
Griglia grill pan			-
Vano scaldavivande			-
Piedini regolabili			-
Cassetto scaldavivande			-
Kit multispiedi			-
Doppia uscita rampa			-
Dispositivo antiribaltamento			-
Dispositivi di sicurezza			-
Lingue libretto istruzioni			IT-FR-UK
Sacchetto accessori			KIT UG G20-20MBAR
Potenza gas totale (kW)			
Potenza elettrica totale (kW)			
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)			230 V - 50 HZ
Portagomma			
Fusibile per corrente massima (A)			
Allacciamento Elettrico			
Sticker vari			
Dimensioni e pesi			
Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	40,00000
Qtà Container	NR	C40	84,00000
Qtà Container	NR	C40HC	106,00000
L=Larghezza Imb.	MM	97,00000	
P=Profondità Imb.	MM	68,00000	
H=Altezza Imb.	MM	97,00000	
Peso Lordo	KG	63,6	
Peso Netto	KG	54	