


UltraPLEX



Atlantis

www.atlantis-land.com



Atlantis

ONVIF

COMPATIBLE

IP
facile



TRIOX
HYBRID SOLUTION

IP Camera

UX821 PTZP

Outdoor 2MP H.264 IR Speed Dome PoE Camera

2
MegaPixel

PoE



18X

IP Camera

UX821 PTZP

Outdoor 2MP H.264 IR Speed Dome PoE Camera

UltraPLEX



Le IP Camera della famiglia UltraPlex sono dispositivi Bullet/Dome/Ptz, con sensore CMOS, complete e versatili, adatte per massimizzare la sicurezza anche in ambienti outdoor (IP66).

Le IP Camera UltraPlex, tramite l'interfaccia di rete, possono essere collegate direttamente alla LAN ed essere gestite e controllate, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC (via Browser WEB), CMS gratuito (sino a 64 canali, disponibile per ambiente Windows) o un NVR.

Le IP Camera UltraPlex supportano lo standard ONVIF 2.4/RTSP per un'ampia interoperabilità con i software di controllo/NVR/NAS presenti nel mercato. Sono inoltre compatibili con tutti gli NVR Atlantis: sia IP Facile (A11-NVRxxx) che Triox (A15-TXxxx).

Supportando lo standard PoE, la IP Camera UX821-PTZP è in grado di essere direttamente alimentata dal cavo Ethernet se connessa ad uno switch PoE oppure ad un NVR con supporto PoE.

- Risoluzione Full HD: 1920 x 1080 (2 MegaPixel) con sensore Sony CMOS da 1/2.8"
- Zoom ottico motorizzato (18X) e messa a fuoco automatica
- Supporto Pan/Tilt
- 8 Array LED infrarossi per una visione notturna sino a 50 metri
- Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno e buoni risultati in ambienti scarsamente illuminati
- Doppio streaming simultaneo con compressione H.264 a 25FPS ad ogni risoluzione
- Il supporto degli standard ONVIF 2.4/RTSP rende possibile un'ampia interoperabilità
- Il supporto PoE (IEEE802.3at mode A, 25W) permette di alimentare direttamente dal cavo ethernet (tramite apposito switch PoE/Injector*) il dispositivo sino a 100mt di distanza
- Lo chassis in metallo (IP66) garantisce un'ottima dissipazione termica e schermatura elettromagnetica
- Sistema di protezione contro sovratensioni e fulmini
- Compatibile con la famiglia di NVR IP Facile (A11-NVRxxx) e TRIOX (A15-TXxxx)

* Si raccomanda l'uso del dispositivo A02-G1PoE, capace di erogare 25W

IP Camera UX821 PTZP

A11-UX821-PTZP

Resolution	2 MegaPixel (1920x1080)
Type	PTZ
Protocol	Onvif 2.4, RTSP
Lan Interface	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
PoE	IEEE802.3at in Mode A, 25W
Chipset	Sony IMX322 and HiSilicon 3516C
Sensor	1/2.8" CMOS
Min Illumination	0.005Lux@F1.2 with IR ON
IR Distance	8 Smart IR Array LED: Up to 50mt
IR Filter	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS	4.7mm-84.6mm (18x Zoom) lens • Focus speed 4s
Pan/Tilt	• Horizontal 0.05°~ 40°/s • Vertical 0.0°~ 40°/s
Advanced Settings	Preset (256), Cruise 4 Groups (10 presets for each group), AB Scan, 360° Scan, Guard position, Power on movement, Free movement, Track scanning, 2 points scanning, 360° scanning
Streaming	H.264, Baseline, main profile
Resolution	Main Stream: 25fps (1920x1080), (1280x960), (1280x720) Sub Stream: 25fps (1280x720), (704x576)
Image Parameters	Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Ircut mode, Exposure (Auto, Manual), BackLight, White Balance (Auto, Manual), DW-NR, 3D-NR, Image Enhancement (Flicker Control, SW WDR), Mirror (Horizontal, Vertical)
Access	Multiple user access levels with password protection
Max Users	- 2 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast - 3 different users (Admin, Guest, Viewer)
Network Management	HTTP, SMTP, RTSP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Remote/Local View	WEB (IE), ONVIF (CMS, NVR), RTSP Player
Recording Mode	CMS, NVR
CMS (x Windows)	CMS (up to 16 cameras)
System requirement	• Intel® Pentium® IV 1800MHz or compatible processor with 4GB RAM • Windows® 7/8/10 • Internet Explorer
Waterproof Rating	IP66
Dimensions (DxH)	180mm x 243mm
Weight	3000 g
Operation Temp.	-20°C ~ 60°C RH 90% Max
Housing	Full Metal
Power Supply	DC12V, 2.0A max (Adapter not included) or Using PoE Mode A (20W max)

Telecamera IP 2MP PoE Varifocale

Codice: A11-UX821-PTZP

EAN: 8026974019215

La confezione contiene:

- Telecamera PTZ IP
- Guida rapida (Italiano, Inglese)
- Kit montaggio a muro
- Garanzia & Smaltimento



Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni e per questo potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Sarà cura dell'utente informarsi sulle normative vigenti sul luogo d'utilizzo. Atlantis non è responsabile per l'uso improprio del dispositivo.



Atlantis

www.atlantis-land.com