

16 Ports Gigabit Ethernet PoE+ Switch

16 x porte PoE, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE), Endspan, Rackmount
Part No.: **560993**

Caratteristiche:

- Fornisce connessione di alimentazione e dati per un massimo di 16 dispositivi di rete PoE
- Consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo dati e corrente tramite cavi di rete esistenti
- Rilevamento automatico della velocità delle porte 10/100/1000 Mbps
- Compatibile IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ sulle porte di uscita
- Alimentazione in uscita fino a 30 Watt per porta*
- PoE con potenza di 220 watt
- Supporta periferiche compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (access point wireless, telefoni VoIP, IP Camera)
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovraccarico e alto voltaggio
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura di switching store and forward
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta fino ad 8192 indirizzi MAC
- Buffer di memoria 256 kBytes
- Include staffe per montaggio rack 19"
- Garanzia: 1 anno

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode)

Informazioni generali

- Supporta:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/ STP RJ-45
 - 100Base-TX Cat5 UTP/ STP RJ-45
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45
- Packet filter/forwarding rate:
 - 1.488.000pps (1000 Mbps)
 - 148.800pps (100 Mbps)
 - 14.880pps (10 Mbps)
- MAC address: 8192
- Buffer di memoria: 256 kBytes

- Backplane speed: 32 Gbps
- Architettura switch: store and forward
- Certificazioni: FCC Class B, VCCI Class A, CE, RoHS

Alimentazione

- Alimentazione
- PoE
- Attività/connessione

Alimentazione

- Input: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Consumo: 260 watt

Involucro in metallo

- Chassis in metallo
- Dimensions: 208 (L) x 442 (W) x 44 (H) mm
- Peso: 3,80 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C
- Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C

Contenuto della confezione

- 16 Ports Gigabit Ethernet PoE+ Switch
- Staffe per montaggio a rack 19"
- Manuale d'istruzione
- Staffe rack 19"



