

Switch fast Ethernet 24 porte

Installabile a rack/Scrivania, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Part No.: **560924**

Caratteristiche:

- Porte 10/100Mbps auto sensing con rilevamento automatico della velocità di trasmissione
- Supporta qualsiasi combinazione di periferiche di rete 10 Mbps o 100 Mbps
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Tutte le porte supportano Auto-detection per le modalità full/half duplex
- La tecnologia di risparmio energetico permette di disattivare le porte inutilizzate e regolare i livelli di potenze a seconda della lunghezza del cavo
- Supporta controllo del flusso 802.3x per la modalita' full duplex mode, e backpressure collision-based per la modalita' half duplex
- Supporta auto-negoziamento NWay
- Non-blocking and non-head-of-line blocking full wire speed forwarding
- Supporto controllo broadcast e multicast storm
- Architettura di switching store and forward
- Supporta fino ad 8192 indirizzi MAC
- Buffer di memoria 256 kBytes
- Chassis di metallo design 11"
- Include staffe per montaggio rack 19"
- Garanzia: 1 anno

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure)

Informazioni generali:

- Supporta:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/ STP RJ-45
 - 100Base-TX Cat5 UTP/ STP RJ-45
 - 100Base-TX Cat6 UTP/STP RJ45
- Porte: 24 porte 10/100Base-TX RJ45
- Packet filter/forwarding rate:
 - 148.800pps (100 Mbps)
 - 14.880pps (10 Mbps)
- Backplane speed: 3.2 Gbps
- MAC address: 8192
- Dimensioni del buffer: 156 kBytes
- Architettura: supporta tecnologia Store & Forward switch
- FCC Class A, CE, RoHS

Alimentazione

- Input: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
- Connessione/attività
- Velocità di collegamento

Alimentazione

- Consumo: 6 W
- Interna: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Involucro in metallo

- Dimensioni: 180 (L) x 280 (W) x 44 (H) mm
- Peso: 1.45 kg
- Temperatura operativa: 0 – 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 70°
- Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 5 – 90%, senza condensa

Contenuto della confezione

- Switch fast Ethernet 24 porte
- Kit per installazione a rack
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni



