

AXIS F1025 Sensor Unit

Obiettivo pinhole per una sorveglianza estremamente discreta

AXIS F1025 è ideale per applicazioni di sorveglianza di ambienti interni estremamente discreta, come ATM, punti vendita e ascensori. È possibile installarla in spazi ristretti e a filo muro a parete, sul soffitto o su pannelli sottili in metallo solo con un pinhole visibile per l'obiettivo. Utilizzata in combinazione con un'unità principale AXIS F, AXIS F1025 fornisce una risoluzione di 1080p e un campo visivo orizzontale di 92°. AXIS F1025 supporta anche Wide Dynamic Range (WDR) - Forensic Capture, l'ideale per le scene con aree molto chiare e scure. L'unità dispone di un cavo preassemblato di 3 o 12 metri per il collegamento a un'unità principale. Staffa di montaggio diritta inclusa.

- > **Design flessibile ed estremamente discreto per utilizzo in ambienti esterni**
- > **Obiettivo pinhole con una risoluzione di 1080p**
- > **Campo visivo orizzontale di 92°**
- > **WDR - Forensic Capture (con unità principale AXIS F41 /F44)**



AXIS F1025 Sensor Unit

Modelli	Cavo da 3 m per AXIS F1025: Pinhole Cavo da 12 m per AXIS F1025: Pinhole	Condizioni di funzionamento	Da -30° C a 55° C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Telecamera		Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8" (effettivo)	Approvazioni	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 50581 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Lente	Iride fisso 3,7 mm, F2.5 Con AXIS F34/F41/F44 in 1080p: Angolo di visione orizzontale: 92° Angolo di visione verticale: 45° Con AXIS F34/F44 in 720p: Angolo di visione orizzontale: 56° Angolo di visione verticale: 29°	Dimensioni	45 mm ø 20 mm
Risoluzioni	Max. 1920x1200/1080	Peso	Cavo da 3 m: 78 g Cavo da 12 m: 328 g
Wide Dynamic Range	WDR – Forensic Capture Con AXIS F41: 1080p, 25/30 fps (50/60 Hz) Con AXIS F44: 720p, 12,5/15 fps (50/60 Hz)	Hardware richiesto	Unità principale AXIS F34/F41/F44
Illuminazione minima	Colore: 0,3 lux	Accessori inclusi	Guida all'installazione Staffa di montaggio diritta AXIS F8202
Tempo di otturazione	Con AXIS F34/F44: HDTV 720p 25/30 fps: Da 1/28000 s a 2 s 1080p 12,5/15 fps: Da 1/22500 s a 2 s Con AXIS F41: HDTV 1080p 25/30/50/60 fps: Da 1/143000 s a 2 s WUXGA (1920x1200) 25/30 fps: Da 1/143000 s a 2 s	Accessori opzionali	Banda di montaggio AXIS F8204 Anello per obiettivo AXIS F8212 Accessorio per micro obiettivo AXIS F8225 Custodia asta da altezza nero/argento AXIS F9201
Frequenza fotogrammi	Max 50/60 fps (50/60 Hz)	Garanzia	Per la garanzia di 3 anni Axis e l'opzione di estensione della garanzia Axis, visitare il sito www.axis.com/warranty
Generale		Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Alloggiamento	Alluminio		