

LFF 8M121 OCX EU

12NC: F082915

Codice EAN: 8007842829150

Hotpoint

ARISTON



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Digit
Piano removibile	Sì
Porta pannellabile	Impossibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1900
Corrente (A)	-
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	128
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)	-
Lunghezza tubo uscita (cm)	-
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro (mm)	-
Piedini regolabili	-
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	600
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1200
Altezza minima della nicchia	-
Altezza massima della nicchia	-
Larghezza minima della nicchia	-
Larghezza massima della nicchia	-
Profondità della nicchia	-
Peso netto (kg)	47
Peso lordo (kg)	49

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	-
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	-
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	-
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	-

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC)	A++
Consumo di energia annuale (kwh/annuo) - nuova (2010/30/EC)	265
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EC)	5
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EC)	0.50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)	2520
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	41