

EB-W39



SCHEMA TECNICA



Installabile praticamente ovunque grazie alla sua versatilità, questo videoproiettore con risoluzione WXGA assicura un'elevata affidabilità nel tempo.

Elegante, compatto e facile da trasportare, EB-W39 è la soluzione ideale per proiettare presentazioni nitide e chiaramente leggibili, oltre a contenuti video di alta qualità. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

Immagini nitide e luminose di dimensioni scalabili

Proietta presentazioni in grande formato (fino a 320 pollici) con testi nitidi e ben definiti, oltre a immagini e contenuti video di alta qualità. La luminosità di 3.500 lumen e l'elevato rapporto di contrasto pari a 15.000:1, assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Anni di riunioni senza interruzioni

Grazie a un ciclo di manutenzione della lampada e del filtro dell'aria di 12.000 ore in modalità Economy, non dovrai preoccuparti della manutenzione almeno per i prossimi 5 anni¹.

Flessibilità di installazione e posizionamento

La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell'ambiente, al fine di ottenere immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall'ampio zoom ottico.

Connettività di rete e Wi-Fi®

Grazie alla connessione di rete (tramite RJ45) e al supporto della connettività Wi-Fi, EB-W39 può essere integrato in una rete aziendale oppure aggiornato per l'utilizzo con dispositivi wireless in un secondo momento mediante l'installazione di un accessorio opzionale.

Audio di alta qualità

Il videoproiettore dispone di un altoparlante integrato da 5W che riproduce suoni nitidi e puliti, senza che sia necessario utilizzare ulteriori altoparlanti esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose in HD Ready**
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson 3LCD
- **Rapporto di contrasto di 15.000:1**
Neri ricchi e profondi con zone d'ombra ad alta densità
- **Numerose opzioni di connettività**
Supporto della connettività di rete e Wi-Fi
- **TCO basso**
Durata di lampada e filtro pari a 12.000 ore
- **Versatilità e flessibilità di controllo**
Proiezione da più sorgenti grazie all'ingresso HDMI e alla connettività mobile



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con MLA (D9)

IMMAGINE

Color Light Output	3.500 lumen- 2.280 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.500 lumen - 2.280 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Sorgente luminosa	Lampada
Lampada	UHE, 210 W, 6.000 h Durata, 12.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	50 Hz - 85 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	33 pollici - 320 pollici
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,68 m - 2,02 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,72
Distanza focale	16,9 mm - 20,28 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), Ingresso RGB (2x), Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna
Caratteristiche	AV mute slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore Projector control	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB via: AMX, Crestron, Control4, Extron

EB-W39

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	315 Watt, 225 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,2 Watt (in standby)
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	302 x 249 x 92 mm (LxPxA)
Peso	2,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.
	Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate o in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.
Software incluso	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opzioni	Document camera, Borsa morbida per il trasporto, Unità LAN wireless
Altoparlante	5 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Portatile/Spazi condivisi, Spazi interattivi/Aule
Posizionamento	A soffitto, Da scrivania
Colore	Bianco/grigio
Certificazione TCO	Sì

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	--

EB-W39

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

OPZIONI

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- ELPLP96
V13H010L96
- Filtro Aria - ELPAF32
V13H134A32
- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPPF14
V12H003P14
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPPF13
V12H003P13
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23

EB-W39

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H856040
Codice a barre	8715946642581
Paese di origine	Filippine



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. Stima basata su 8 ore di utilizzo al giorno, 5 giorni alla settimana.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®