



DF261163
Lavastoviglie Serie 200
a scomparsa totale
Altezza 86,5 cm

Apertura della porta automatica sul programma Eco 50 °C per favorire l'asciugatura
6 programmi con aquasensor e 4 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 59 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio
Illuminazione interna
Potenza sonora: 42 db
Classe di efficienza energetica A++
Aqua stop garantito a vita

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Protezione cristalli
Aqua sensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
Aqua stop garantito a vita

Programmi.

6 programmi: Auto 65 °C - 75 °C - Auto 55 °C - 65 °C - Auto 35 °C - 45 °C - Standard Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.) - Prelavaggio
4 opzioni:
Intensivo.
Power.
Mezzo carico.
Asciugatura Extra.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Cestello superiore:
Estrazione completa.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 griglie abbattibili.
4 regge abbattibili.
2 supporti per bicchieri.
Cestello inferiore:
8 griglie abbattibili.
2 regge abbattibili.
Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate
12 coperti
Massima capacità di carico 23 bicchieri.

Valori di consumo

Classe efficienza energetica A++.
9,5 l acqua

Funzioni

Consumo d'acqua (l)
9,5
Tipologia costruttiva del prodotto
integrabile/incasso
Altezza con piano di lavoro (mm)
865
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
865-925 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)
1205
Piedini regolabili
si-solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm)
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto (kg)
45,0
Peso lordo (kg)
48,0
Dati nominali collegamento elettrico (W)
2400
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)
165
Lunghezza tubo uscita (cm)
190,0

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti
12
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC)
A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
258
Consumo di energia (kWh)
0,90
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)
2660
Classe di efficienza di asciugatura
A
Programma di riferimento
Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)
195
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
42
Tipo di installazione
a scomparsa totale
2015-09-30
Page 1

0,9 kWh di energia.
Potenza sonora 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 90 mm
Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio
Piedini regolabili in altezza
Peso pannello porta fino a 10 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,4 kW.
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.

Altri colori disponibili

DF261163
a scomparsa totale
Altezza 86,5 cm

Accessori integrati

Accessori opzionali

DA042030
Contenitore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie

Installation Accessories

DA020110
Kit di listelli in acciaio inox per h. 86,5 cm
DA231110
Porta in acciaio inox dietro a frontale in vetro per tutte le lavastoviglie h 86,5 cm
GH045010
Maniglia con 2 punti di fissaggio, ES, Lunghezza 45 cm, distanza di perforazione 427 mm
GZ010011