



BS450110
Forno combivapore serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
Cerniera a destra.
Comandi in alto.

Porta senza maniglia / ad apertura automatica
Con serbatoio d'acqua
Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Vapore senza pressione.
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C
Termosonda estraibile

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità,
Aria calda + 80 % umidità,
Aria calda + 60 % umidità,
Aria calda + 30 % umidità,
Aria calda + 0 % umidità,
Lievitazione,
Scongellamento,
Rigenerazione,
Cottura a bassa temperatura.

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro con 25 lingue selezionabili
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Serbatoio d'acqua di 1.3 litri estraibile.
Segnalazione del livello dell'acqua
Termosonda con spegnimento automatico
Display con indicatore di temperatura.
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Taratura automatica della temperatura di ebollizione
Illuminazione alogena laterale (60 W).
Vano di cottura in acciaio inox
4 livelli di inserimento

Sicurezza

Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia

Programma pulizia
Programma asciugatura
Programma di decalcificazione
Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore sinistro

Funzioni

Colore/materiale del frontale
acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Apertura porta
a bandiera
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
450 x 560 x 550
Dimensioni del prodotto (mm)
455 x 590 x 535
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
575 x 660 x 690
Materiale del cruscotto
senza pannello
Materiale porta
Stainless steel behind glass
Peso netto (kg)
37,0
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006217242

Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico (W)

Corrente (A)

8

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

Certificati di omologazione

CE, VDE

Number of cavities (2010/30/EC)

1

42

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,60

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)

82,2

2017-08-22

Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,0 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Altri colori disponibili

BS450110

Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.
1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.
1 x Griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori opzionali

GN114130

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3

GN114230

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3

GN124130

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3

GN124230

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3

GN340230

Pirola gastronomico in ghisa

GN410130

Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3

GN410230

Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3

GR220046

Griglia

Product Variants

BS451110

Forno combivapore serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.
Comandi in alto.

BS454110

Forno combivapore serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
Cerniera a destra.
Comandi in basso.

BS455110

Forno combivapore serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.
Comandi in basso.

GAGGENAU