

**Deumidificatore**  
Dehumidifier



## **ARGO DRY COMPACT 21**

492000082

Apprezzato per la semplicità della forma e le dimensioni ridotte, svolge perfettamente la sua funzione in ambienti umidi privati o pubblici. Funziona anche a basse temperature e la raccolta della condensa è monitorata dalla spia che s'illumina quando la tanica è piena.

Appreciated for its simplicity of form and small size, it performs perfectly in humid environments, private or public. It also works at low temperatures and condensate collection is monitored by a light, which illuminates when the tank is full.




Pannello di controllo  
"user-friendly"  
User-friendly control  
panel



Serbatoio per la  
raccolta della condensa  
facilmente rimovibile  
Condensate collection  
tank easy to be removed



Filtro dell'aria  
sull'aspirazione,  
rimovibile per la pulizia  
Air filter on the air inlet,  
removable for cleaning



Dimensioni  
Dimensions



## EFFICACE, COMPATTO E VERSATILE

- > Design lineare e dimensione contenuta
- > Pannello di controllo molto intuitivo con LED funzionamento
- > Deumidifica fino a 21l/gg (32°C - 80% u.r.); ideale per ambienti fino a 24m<sup>2</sup>
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo condensa
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie laterali per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

## EFFECTIVE, COMPACT AND VERSATILE

- > Linear design and small dimension
- > Very intuitive control panel with operation LEDs
- > Dehumidification up to 21l/day (32°C - 80% r.h.); ideal for environments up to 24m<sup>2</sup>
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to remove
- > Practical multidirectional wheels and side handles for transportation
- > Operation down to low temperature: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN 8013557513703

MODELLO / MODEL	ARGO DRY COMPACT 21	
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80% r.h.)	l/24 h	21
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m <sup>3</sup> /h	140/130/120
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	24
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	l	4
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - gwp		R290 - 3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,080/0,00024
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	30-80
Tipo di controllo / Type of control		Elettronico / Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	500
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1m) (h/m/l)	dB(A)	42-41-39
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	495/340/250
Peso / Weight	kg	13,5