

04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner

NEW




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Filtro dell'aria lavabile facilmente rimovibile
Washable air filter, easy to remove



Dimensioni
Dimensions

ARGO MAYA

398400019

Minimal nel design e nelle finiture, semplice nell'utilizzo. Ideale per raffrescare ambienti di metrature modeste, si integra perfettamente in qualsiasi spazio abitativo.

Minimal in design and finishes, simple to use. Ideal for cooling rooms of modest sizes, it integrates perfectly into any living space.



EFFICACE E COMPATTO, PER SUPERFICI CONTENUTE

- > Pratico e funzionale
- > Finitura bianco puro, pannello comandi silver
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando "user friendly"
- > Timer 24h
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in verticale
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

EFFICIENT AND COMPACT FOR LIMITED SPACES

- > Practical and functional
- > Pure white finishing, silver control panel
- > Digital control panel and LED display
- > User-friendly remote control
- > Timer 24h
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Air louvers adjustable, vertically
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping settings
- > Two-speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and Kit for fixed window installation included

EAN 8013557700189

MODELLO / MODEL		ARGO MAYA
		Freddo / Cooling
Capacità massima in Freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	8.000
Capacità nominale in Freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,00
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,60
Portata d'aria / Air flowrate	m ³ /h	260-320
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	19
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,769
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd / na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,50
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,14/0,00042
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	20
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	680/330/280