

i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Una potente docking station professionale che supporta l'output fino a tre monitor esterni. Il dock può essere utilizzato praticamente con qualsiasi computer portatile, in quanto supporta la connessione a tutte le porte più comuni: USB 3.0, USB-C, USB4 e Thunderbolt" 3/4, supportando tutti i più comuni sistemi operativi attuali. Tuttavia, il collegamento a tre monitor sarà possibile solo con un laptop dotato di una porta Thunderbolt 3/4 o di una porta USB-C che supporti il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt). Le numerose porte USB (comprese quelle che supportano velocità fino a 10 Gbps), la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto per l'installazione dietro il monitor fanno di questa docking station il compagno ideale per i veri professionisti. Naturalmente, supporta la ricarica di laptop o tablet (fino a 100 W).

- Collegare fino a 3 monitor esterni*
- Potenza erogata: fino a 100 W
- Sono presenti 2 porte HDMI* e una porta VGA
- 2 x USB 3.2, 1 x USB-C e 2 x USB 2.0 consentono di collegare facilmente i dispositivi USB e i dispositivi di sicurezza.
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Jack combinato per audio e microfono
- Il lucchetto Kensington offre una protezione antifurto, soprattutto negli uffici condivisi o nelle aree pubbliche.
- L'interruttore di alimentazione della docking station consente il massimo risparmio energetico
- La docking station supporta un supporto VESA per un'installazione verticale intelligente dietro un monitor abilitato VESA.
- Supporta Windows 10/11, macOS e Android

*La porta HDMI 1 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt). Se il dock è collegato tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x porta USB-C per il collegamento a dispositivi USB-C o USB-A (cavo USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 inclusi)
- Power delivery: 100 W
- Porte video:
 - 2x HDMI*
 - 1x VGA
- Risoluzione:
 - 1 monitor - 1x HDMI 1 → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 1 → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 2 → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz
 - 2 monitor - HDMI 1 + HDMI 2 → fino a 4K/60Hz + 4K/30Hz
 - 2 monitor - HDMI 1 + VGA → fino a 4K/60Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitor - HDMI 2 + VGA → fino a 4K/30Hz + 1080p/60Hz
 - 3 monitor - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → fino a 4K/60Hz + 4K/30Hz + 1080p/60Hz
- 1 porta USB-C 3.2 Gen. 1 (solo dati)
- 2x porta USB-A 3.2 Gen. 1
- 2x USB-A 2.0
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1x jack audio combo da 3,5 mm
- 1x ingresso di alimentazione (DC 20V/5A)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Interruttore ON/OFF per l'accensione e lo spegnimento della docking station
- Indicazione a LED
- Supporto per il lucchetto di Kensington
- Supporto per il montaggio VESA
- Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android
- Facile installazione del driver (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Dimensioni del prodotto: 191 x 85 x 31 mm
- Peso del prodotto: 341 g
- Dimensioni della confezione: 250 x 205 x 50 mm
- Peso della confezione: 1460 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3 libera con supporto "Power Delivery".

Requisiti di uscita video della porta HDMI 1:

- Dispositivi con una porta USB4, USB-C con supporto "DisplayPort Alternate Mode" o una porta Thunderbolt™ 3/4 libera

Sistema operativo:

- OS: Windows 10/11, macOS, Android con gli ultimi aggiornamenti

* La porta HDMI 1 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C che supporta la trasmissione video (modalità USB-C DP Alt).

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CATRIPIEDOCKVIGAPD	i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705632
CATRIPIEDOCKVIGAPDUK	i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705649
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	191 x 85 x 31 mm
Peso prodotto (senza imballo)	341 g
Peso prodotto (con imballo)	1460 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	250 x 205 x 50 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)	
Adattatore di alimentazione 100W (cavo CC 160 cm, cavo di alimentazione 170 cm)	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 2.1.2024