

# OMEGA


city e-bike



Prodotto conforme all'Art. 50 del C.d.S.

<b>RUOTE</b>	28" X 1.75" marca KENDA modello K1088
<b>CERCHIONI</b>	in alluminio nero, doppia spalla, raggi in colore nero
<b>FRENI</b>	a disco meccanico anteriore e posteriore, marca TEKRO, modello Aries, leva freno TEKRO con impugnatura ergonomica
<b>CAMBIO</b>	Shimano Tourney 7 rapporti
<b>FORCELLA ANTERIORE</b>	in alluminio marca ZOOM, con ammortizzatore singolo
<b>GUARNITURA</b>	marca PROWHEEL modello POR 48T
<b>PEDALI</b>	in alluminio marca VP modello VP-608
<b>TELAIO</b>	in alluminio con lucchetto integrato per ruota posteriore
<b>VELOCITÀ MAX</b>	25 Km/h
<b>SELLA</b>	marca SELLE ROYAL, modello Freeway, imbottitura in spugna ad alta densità
<b>PIANTONE SELLA</b>	in alluminio, con sospensione interna
<b>MANUBRIO</b>	in alluminio, marca ZOOM modello city
<b>MANOPOLE</b>	marca VP, in silicone traspirante, ergonomico, antiscivolo ed impermeabile
<b>LUCI</b>	LED marca SPANNINGA, modello frontale HL 1900, modello posteriore RL1900, gestione tramite display
<b>DISPLAY</b>	Display LCD marca APT modello 500S, impermeabilità IP67, info sul display: 5 livelli di assistenza, indicatore batteria, ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse
<b>MOTORE</b>	marca XF 36V 250W, posteriore
<b>PARAFANGHI</b>	inclusi, modello da città, in plastica
<b>CAVALLETTO</b>	posteriore, modello laterale
<b>PORTAPACCHI</b>	incluso, portata max 25Kg, nero
<b>PESO MAX SUPPORTATO</b>	100kg
<b>BATTERIA</b>	SAMSUNG 36V 10,4Ah 375Wh
<b>CARICABATTERIA</b>	42V 2A
<b>TEMPO DI CARICA</b>	4/6 ore
<b>AUTONOMIA</b>	da 40 a 70km, questo dato dipende da: livello di assistenza utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare applicata nella pedalata, pressione gomme, pendenza strada, numero di stop e ripartenze
<b>PESO BATTERIA</b>	2,46Kg
<b>PESO SENZA BATTERIA</b>	22,54Kg
<b>PESO E-BIKE</b>	25Kg
<b>MISURE PACKAGING</b>	147,5 x 26 x 90cm

Dimensioni e-bike




Batteria totalmente integrata al telaio



Forcella ammortizzata



Portapacchi fino a 25Kg



AB-OC-P20 | 8052870480606

AB-OC-R20 | 8052870480590