

# W 2086 C.W/2



## LAVATRICE 8 KG CLASSIC

### Descrizione generale

Tipologia prodotto: Lavatrice  
Tipo installazione: Posizionamento libero  
Capacità di carico: 8 kg  
Numero max. di giri in centrifuga: 1600 rpm  
16 programmi  
Classe di efficienza energetica: B  
Design/Colore: Bianco



### Funzioni e programmi

Cotone  
Bucato misto/Capi Sintetici  
Lana / Lavaggio a mano  
Lavaggio universale  
Capi scuri  
A tempo  
Automatico  
Rapido  
Intensivo  
Risciacquo  
Centrifuga  
Scarico  
Delicato (Easy care)  
Auto-pulizia cestello  
Rapido PRO  
Eco 40-60 °C

### Opzioni aggiuntive

Velocità di centrifuga: Velocità di centrifuga regolabile  
Funzione Risciacquo Extra  
Livello acqua alto  
Aumento del livello di acqua in vasca  
Prelavaggio  
Ciclo antipiega

### Modalità

Normale, Green, Rapido, Intenso

### Costruzione e performance

Struttura Quattro™  
Sistema oblò: Steel Seal™

### Utilizzo

Oblò facile da chiudere  
Vaschetta scorrevole per detergente liquido  
Range di temperatura (°C): A freddo - 90°C  
Diametro dell'oblò: 31 cm  
Angolo di apertura dell'oblò: 110 °  
Dose Assist

### Interazione e controllo

Partenza ritardata da 1 a 24 ore  
Indicatore tempo residuo  
Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti  
16 programmi

### Design e integrazione

Apertura delle porte: a sinistra  
Piedini regolabili: 10 mm  
Standard  
Conessione all'acqua fredda 3/4"  
Carica: Frontale

### Sicurezza e Manutenzione

Trascinatori rimovibili  
Base impermeabilizzata  
Tempo di mandata acqua al massimo  
Tubo di alimentazione in PEX  
Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione contro le perdite d'acqua  
Protezione anti-allagamento  
Apertura di emergenza dell'oblò  
Blocco delle impostazioni - protezione bambini (CDP)

Acciaio inox  
Active Drum  
Potenza: 2000 W  
Controllo preciso della temperatura  
Controllo del livello di acqua in vasca  
Volume del cestello: 60 l.  
Motore PowerDrive

Sistema di controllo della stabilità  
Capacità di scarico: 20 l/min  
Protezione surriscaldamento  
Protezione termica ed elettronica anti-surriscaldamento

#### **Dati Tecnici**

Potenza: 2000 W  
Volume del cestello: 60 l.  
Conessione all'acqua fredda 3/4"  
Materiale contrappesi: Ghisa  
Peso del contrappeso: 10,4 kg  
Rumorosità durante la centrifuga: 76 dB(A)re 1 pW  
Consumo di acqua: 46 l.  
Consumo in modalità standby: 0,3 W  
Classe di efficienza energetica: B  
Potenza massima: 2200 W  
Tensione: 220-240 V  
Numero di fasi: 1  
Intensità corrente: 10 amp  
Frequenza: 50 Hz  
Peso netto: 75 kg  
ISO 14001

#### **Dimensioni**

Dimensioni prodotto (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm  
Piedini regolabili: 10 mm  
Profondità con porta aperta: 942 mm  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 2,1 m  
Lunghezza del tubo di alimentazione: 150 cm  
Lunghezza del tubo di scarico: 160 cm

#### **Informazioni logistiche**

Dimensioni prodotto imballato: 92 × 64 × 66,1 cm  
Peso lordo: 78,2 kg  
Codice prodotto: 737526  
Codice EAN: 3838782460951