

W 2096 P.W/2



LAVATRICE 9 KG CLASSIC

Descrizione generale

Tipologia prodotto: Lavatrice
Tipo installazione: Posizionamento libero
Capacità di carico: 9 kg
Numero max. di giri in centrifuga: 1600 rpm
19 programmi
Classe di efficienza energetica: B
Design/Colore: Bianco



Funzioni e programmi

Cotone
Bucato misto/Capi Sintetici
Lana / Lavaggio a mano
Lavaggio universale
Capi scuri
A tempo
Automatico
Rapido
Intensivo
Risciacquo
Centrifuga
Scarico
Delicato (Easy care)
Auto-pulizia cestello
Igienizzante
Rapido PRO
Allergy cotone
Allergy sintetici
Eco 40-60 °C

Opzioni aggiuntive

Velocità di centrifuga: Velocità di centrifuga regolabile
Funzione Risciacquo Extra
Livello acqua alto
Aumento del livello di acqua in vasca
Prelavaggio
Ciclo antipiega

Modalità

Normale, Green, Rapido, Intenso

Utilizzo

Oblò facile da chiudere
Vaschetta scorrevole per detergente liquido
Range di temperatura (°C): A freddo - 90°C
Diametro dell'oblò: 31 cm
Angolo di apertura dell'oblò: 110 °
Dose Assist

Interazione e controllo

Partenza ritardata da 1 a 24 ore
Indicatore tempo residuo
Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti
19 programmi

Design e integrazione

Apertura delle porte: a sinistra
Piedini regolabili: 10 mm
Standard
Conessione all'acqua fredda 3/4"
Carica: Frontale

Sicurezza e Manutenzione

Trascinatori rimovibili
Base impermeabilizzata
Tempo di mandata acqua al massimo
Tubo di alimentazione in PEX
Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione contro le perdite d'acqua
Protezione anti-allagamento
Apertura di emergenza dell'oblò
Blocco delle impostazioni - protezione bambini (CDP)

Costruzione e performance

Struttura Quattro™
Sistema oblò: Steel Seal™
Acciaio inox
Active Drum
Potenza: 2000 W
Controllo preciso della temperatura
Controllo del livello di acqua in vasca
Volume del cestello: 60 l.
Motore PowerDrive
Sistema Pro Wash™

Sistema di controllo della stabilità
Capacità di scarico: 20 l/min
Protezione surriscaldamento
Protezione termica ed elettronica anti-surriscaldamento

Dati Tecnici

Potenza: 2000 W
Volume del cestello: 60 l.
Conessione all'acqua fredda 3/4"
Materiale contrappesi: Ghisa
Peso del contrappeso: 10,4 kg
Rumorosità durante la centrifuga: 76 dB(A)re 1 pW
Consumo di acqua: 48 l.
Consumo in modalità standby: 0,3 W
Classe di efficienza energetica: B
Potenza massima: 2200 W
Tensione: 220-240 V
Numero di fasi: 1
Intensità corrente: 10 amp
Frequenza: 50 Hz
Peso netto: 77,5 kg
ISO 14001

Dimensioni

Dimensioni prodotto (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm
Piedini regolabili: 10 mm
Profondità con porta aperta: 942 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 2,1 m
Lunghezza del tubo di alimentazione: 150 cm
Lunghezza del tubo di scarico: 160 cm

Informazioni logistiche

Dimensioni prodotto imballato: 92 × 64 × 66,1 cm
Peso lordo: 80,7 kg
Codice prodotto: 737527
Codice EAN: 3838782460968