

32K220T2



Anyview Cast

Grazie al dispositivo Wireless integrato e alla funzionalità mirroring offerta da Hisense Anyview Cast è possibile visualizzare in tempo reale sullo schermo del televisore quanto avviene su smartphone e tablet senza l'utilizzo di una rete internet domestica.



Cornice Super Sottile

Grazie alla cornice di pochi millimetri dei modelli Hisense, il televisore sembra scomparire per lasciare spazio alla bellezza delle immagini. Presto dimenticherete di essere seduti nel vostro salotto e vi sentirete totalmente parte dell'azione.



Tecnologia Smart

Grazie alle nuove potenzialità Smart potrai ascoltare nuova musica, vedere nuovi video ed essere sempre aggiornato su ciò che di nuovo accade nel mondo. Da oggi Hisense amplia la propria offerta per soddisfare i desideri e le curiosità di tutta la famiglia.



Scheda tecnica completa

Modello	32K220
Codice prodotto	LHD32K220WTEU
Colore cornice	Nero
Design	Ultra Slim
Prestazioni	
Formato	16:9
Polliciaggio / diagonale schermo	32"/80cm
Risoluzione del pannello	HD 1366x768
Angolo di visione (H/V)	150° / 130°
Tempo di risposta (grigio-grigio)	8ms
Hisense 3D technology	-
Conversione 2D - 3D	-
Smart Motion Rate	100Hz
Audio	
Output Power Consumption	2x6W
NICAM / A2 Stereo	Si
Equalizzatore	Si
Altre funzioni	
Funzione Hotel	Si
PVR	-
Time Shift	-
Applicazioni Internet	
Wireless LAN adapter Support	Wifi built-in / LAN
Apps	Si
Web browser	Si
Internet Ready	Si
Flash support	-
HbbTV	Si
Anyview Cast	Si
Anyview Stream	Si
Media Player	Si
Ricezione	
Digital Reception(DVB)	DVB-T2
Common Interface (CI)	CI+ (v1.3)
Astra LCN	Si

NOTE:

Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.

Interfaccia Connessioni (B/S/R)	
HDMI Input (1.4)	2
USB (USB2.0)	1
S/PDIF Output	1(coaxial)
Audio (L/R) Input	1
Headphone Output	1
RF Tuner	1
Composite (AV) Input	1
Component YPb(Cb)/Pr(Cr) Input	-
SCART	1 (richiesto adattatore)
VGA Input	-
PC Audio Input (3.5mm)	-
Subwoofer	-
Ethernet RJ45 port	Si
Consumi	
Alimentazione	220V-240V 50Hz
Classe di efficienza energetica	A
Consumi in standby	≤0.5w
Power off	0W
Consumi in funzionamento (W)	55
Consumo annuale (Kwh)	80,3
Indice luminosità (%)	>65%
Mercurio (mg)	0
Pesi e dimensioni	
Peso netto/Peso lordo (Kg)	4.9/6.3
Dimensioni dell'imballo (mm)	824x137x520
Dimensioni nette con base e speakers (mm)	729x170x463
Dimensioni senza stand e con speakers (mm)	729x90x429
Accessori	
Compatibilità staffa da muro VESA (mm)	100x100

NOTE:

Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.

